HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-wenus-cp-113-tripod-kontrola-wejscia-p-12147.html



Bramka obrotowa WENUS CP-113 tripod - kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12147**
KOD PRODUCENTA	**CP-113**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa, tripod CP-113

AUTOMATYCZNA / PÓŁAUTOMATYCZNA

Bramka Obrotowa CP-113 – solidna kontrola dostępu w każdych warunkach

CP-113 to **wszechstronna i trwała bramka obrotowa**, która łączy **wysoki poziom bezpieczeństwa z intuicyjną obsługą**. Dzięki **trzem obracającym się ramionom** skutecznie zarządza ruchem osób, zapobiegając nieautoryzowanemu przejściu. Jej **solidna stalowa konstrukcja** sprawia, że sprawdza się zarówno w obiektach wewnętrznych, jak i na zewnątrz.

Elastyczność i wygoda użytkowania
Bramkę **można skonfigurować jako jednokierunkową lub dwukierunkową**, dostosowując ją do potrzeb danego miejsca. Wbudowany **system LED** i sygnały dźwiękowe ułatwiają nawigację użytkownikom, sygnalizując otwarte lub zablokowane przejście.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
- **Anti-Passback** – zapobiega przechodzeniu w przeciwnym kierunku.
- **Anty-intruzja** – bramka nie otworzy się bez poprawnej autoryzacji.
- **Automatyczny reset** – jeśli osoba nie przejdzie w ciągu kilku sekund, bramka ponownie się zablokuje.
- **Wyjście awaryjne** – w razie awarii zasilania ramiona opadają, umożliwiając szybkie wyjście.

Szybka i cicha praca
Dzięki **hydraulicznemu amortyzatorowi**, CP-113 działa **płynnie i bez zbędnego hałasu**. Mechanizm otwiera się **w 0,2 sekundy**, co pozwala na **sprawne i szybkie przejście**, nawet w godzinach szczytu.

Trwałość i łatwa konserwacja
Konstrukcja wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej 304** jest odporna na zużycie i warunki atmosferyczne. **Modułowy projekt mechanizmu** ułatwia serwisowanie i pozwala na szybki montaż.

Bramka CP-113 to **idealne rozwiązanie** dla biur, stadionów, lotnisk, obiektów przemysłowych i wszystkich miejsc, gdzie liczy

się **kontrola dostępu, bezpieczeństwo i trwałość**. □□

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI CP-113	
Wymiary	480*280*980mm (standard)
Szerokość Przejścia	550mm (1.80ft) (standard)
Długość Ramienia	510mm (1.67ft)
Materiał Ramy	stal nierdzewna 304 (standardowa), stal nierdzewna 316, proszkowo lakierowana
Mechanizm	Automatyczny
Wydajność Przejścia	30-40 Osób/min
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Elektrozamek	DC 24V
Sygnał Otwarcia	Pasywny przekaźnik
Komunikacja	RS485
Kierunek Pracy	Dwukierunkowy (standardowy), Jednokierunkowy
Działanie Awaryjne	Automatyczne opuszczenie ramienia po awarii zasilania
Temperatura Pracy	