

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-venus-cp-113-tripod-kontrola-wejscia-p-12147.html>

Bramka obrotowa WENUS CP-113 tripod - kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12147
KOD PRODUCENTA	CP-113
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa, tripod CP-113

AUTOMATYCZNA / PÓŁAUTOMATYCZNA

Bramka Obrotowa CP-113 - solidna kontrola dostępu w każdych warunkach

CP-113 to wszechstronna i trwała bramka obrotowa, która łączy **wysoki poziom bezpieczeństwa z intuicyjną obsługą**. Dzięki **trzem obracającym się ramionom** skutecznie zarządza ruchem osób, zapobiegając nieautoryzowanemu przejściu. Jej **solidna stalowa konstrukcja** sprawia, że sprawdza się zarówno w obiektach wewnętrznych, jak i na zewnątrz.

Elastyczność i wygoda użytkowania

Bramkę **można skonfigurować jako jednokierunkową lub dwukierunkową**, dostosowując ją do potrzeb danego miejsca. Wbudowany **system LED** i sygnały dźwiękowe ułatwiają nawigację użytkownikom, sygnalizując otwarte lub zablokowane przejście.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

- **Anti-Passback** - zapobiega przechodzeniu w przeciwnym kierunku.
- **Anti-intruzja** - bramka nie otworzy się bez poprawnej autoryzacji.
- **Automatyczny reset** - jeśli osoba nie przejdzie w ciągu kilku sekund, bramka ponownie się zablokuje.
- **Wyjście awaryjne** - w razie awarii zasilania ramiona opadają, umożliwiając szybkie wyjście.

Szybka i cicha praca

Dzięki **hydraulicznemu amortyzatorowi**, CP-113 działa **płynnie i bez zbędnego hałasu**. Mechanizm otwiera się w **0,2 sekundy**, co pozwala na **sprawne i szybkie przejście**, nawet w godzinach szczytu.

Trwałość i łatwa konserwacja

Konstrukcja wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej 304** jest odporna na zużycie i warunki atmosferyczne. **Modułowy projekt mechanizmu** ułatwia serwisowanie i pozwala na szybki montaż.

Bramka CP-113 to **idealne rozwiązanie** dla biur, stadionów, lotnisk, obiektów przemysłowych i wszystkich miejsc, gdzie liczy



się kontrola dostępu, bezpieczeństwo i trwałość. □□

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI CP-113	
Wymiary	480*280*980mm (standard)
Szerokość Przejścia	550mm (1.80ft) (standard)
Długość Ramienia	510mm (1.67ft)
Materiał Ramy	stal nierdzewna 304 (standardowa), stal nierdzewna 316, proszkowo lakierowana
Mechanizm	Automatyczny
Wydajność Przejścia	30-40 Osób/min
Zasilanie	100V-240V 50/60Hz
Elektrozamek	DC 24V
Sygnal Otwarcia	Pasywny przekaźnik
Komunikacja	RS485
Kierunek Pracy	Dwukierunkowy (standardowy), Jednokierunkowy
Działanie Awaryjne	Automatyczne opuszczenie ramienia po awarii zasilania
Temperatura Pracy	