

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-wysoka-t2500-d-makim-podwojna-3-ramienna-kontrola-dostepu-p-13421.html>



Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM podwójna 3-ramienna - kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13421)
KOD PRODUCENTA	T2500-D 3 TWIN
PRODUCENT	MAKIM

OPIS PRODUKTU

Furta obrotowa T2500-D podwójna 3-ramienna Makim - profesjonalna kontrola dostępu

Skuteczne zarządzanie ruchem osób w obiektach o wysokim natężeniu ruchu

Furta T2500-D Double marki Makim to podwójna, 3-ramienna wysoka bramka obrotowa przeznaczona do profesjonalnej kontroli dostępu w miejscach wymagających skutecznego zabezpieczenia wejść i wyjść. Doskonale sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, zapewniając płynny przepływ osób oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Znajduje zastosowanie na budowach, stadionach, kampusach, lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych, a także w zakładach przemysłowych, obiektach komercyjnych, budynkach użyteczności publicznej oraz strefach o podwyższonym poziomie ochrony.

Trwała konstrukcja i niezawodna praca przez lata

Bramka została wykonana ze stali nierdzewnej 304 lub stali malowanej proszkowo, a opcjonalnie dostępna jest również wersja ze stali nierdzewnej 316 przeznaczona do szczególnie wymagających warunków środowiskowych. Wytrzymały mechanizm oparty na precyzyjnym odlewie zapewnia stabilną pracę, wysoką odporność na zużycie oraz wieloletnią, bezawaryjną eksploatację nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu.

Solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że furta stanowi niezawodne rozwiązanie dla obiektów wymagających ciągłej kontroli dostępu i bezpieczeństwa użytkowników.

Integracja z systemami kontroli dostępu

Furta T2500-D Double współpracuje z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu, umożliwiając autoryzację przejść za pomocą kart, identyfikatorów, czytników oraz innych urządzeń sterujących. Po uzyskaniu uprawnień mechanizm odblokowuje przejście, a następnie automatycznie wraca do pozycji blokady po przejściu użytkownika.

Urządzenie obsługuje ponad 30 przejść na minutę, dzięki czemu doskonale radzi sobie z dużym natężeniem ruchu. W przypadku zaniku zasilania możliwe jest swobodne przejście lub dalsza praca przy wykorzystaniu zasilania bateryjnego, co zwiększa bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu.

Najważniejsze zalety

Furta T2500-D Double została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji w wymagających obiektach. Podwójna konstrukcja umożliwia sprawną obsługę większej liczby użytkowników, a wysoka, 3-ramienna budowa skutecznie ogranicza nieuprawnione przejścia. Urządzenie zapewnia niezawodną, dwukierunkową pracę, integrację z systemami kontroli dostępu oraz wydajność przekraczającą 30 przejść na minutę. Dodatkowym atutem jest odporność na warunki atmosferyczne, możliwość pracy podczas zaniku zasilania oraz dostępność części zamiennych i wsparcia serwisowego, gwarantujące długą żywotność i bezpieczeństwo inwestycji.

DANE TECHNICZNE

Model	T2500-D
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 VAC 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 600 mm
Waga	500-550 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

WYMIARY FURTY OBROTOWEJ T2500-D MAKIM podwójna 3-ramienna

