

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-obrotowa-wysoka-t2500-k-makim-podwojna-4-ramienna-kontrola-dostepu-p-13426.html>



Bramka obrotowa wysoka T2500-K MAKIM podwojna 4-ramienna - kontrola dostępu

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13426)
KOD PRODUCENTA	T2500-K 4 TWIN
PRODUCENT	MAKIM

OPIS PRODUKTU

Furta obrotowa T2500-K podwojna 4-ramienna Makim - wydajna kontrola dostępu dla obiektów o dużym natężeniu ruchu

Profesjonalne rozwiązanie do kontroli ruchu osób

Furta T2500-K Double marki Makim to podwojna, 4-ramienna wysoka bramka obrotowa zaprojektowana z myślą o skutecznej kontroli dostępu w miejscach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawnej organizacji ruchu. Dzięki podwójnej konstrukcji urządzenie doskonale sprawdza się w obiektach o dużym natężeniu ruchu, umożliwiając szybką i efektywną obsługę użytkowników.

Bramka przeznaczona jest do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Znajduje zastosowanie na budowach, stadionach, kampusach, lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych, a także w zakładach przemysłowych, obiektach komercyjnych, budynkach użyteczności publicznej oraz strefach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

Trwała konstrukcja i niezawodność na lata

Furta została wykonana ze stali nierdzewnej 304 lub stali malowanej proszkowo, a opcjonalnie dostępna jest również wersja ze stali nierdzewnej 316, przeznaczona do pracy w szczególnie wymagających warunkach środowiskowych. Wytrzymały mechanizm oparty na technologii precyzyjnego odlewu gwarantuje stabilne działanie, wysoką odporność na intensywną eksploatację oraz wieloletnią, bezawaryjną pracę.

Solidna konstrukcja sprawia, że urządzenie zachowuje pełną funkcjonalność nawet przy dużej liczbie użytkowników i ciągłym



użytkowaniu przez wiele lat.

Integracja z systemami kontroli dostępu

Furta T2500-K Double może zostać zintegrowana z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu, umożliwiając zarządzanie wejściami na podstawie nadanych uprawnień. Po autoryzacji użytkownika przejście zostaje odblokowane, a po przejściu mechanizm automatycznie wraca do pozycji blokady.

Urządzenie obsługuje ponad 30 przejść na minutę, co pozwala na sprawne kierowanie ruchem nawet w godzinach szczytu. W przypadku zaniku zasilania furta umożliwia swobodne przejście lub dalszą pracę z wykorzystaniem zasilania baterijnego, zapewniając bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu.

Najważniejsze zalety:

- Podwójna, 4-ramienna konstrukcja do obsługi większego ruchu osób
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji
- Możliwość użytkowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Wytrzymały mechanizm oparty na technologii precyzyjnego odlewu
- Integracja z systemami kontroli dostępu
- Automatyczne blokowanie po przejściu użytkownika
- Wydajność przekraczająca 30 przejść na minutę
- Wieloletnia, bezawaryjna praca
- Wysoka odporność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne
- Możliwość pracy podczas zaniku zasilania
- Dostępność części zamiennych i wsparcia serwisowego
- Niezawodne działanie w obiektach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE

Model	T2500-K
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 VAC 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 565 mm
Waga	500-550 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana



	malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

WYMIARY FURTY OBROTOWEJ T2500-K MAKIM podwójna 4-ramienna

