

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-244-p-rozsuwna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12563.html>



Bramka sensoryczna CP-244 P rozsuwna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12563)
KOD PRODUCENTA	CP-244 P
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-244 P rozsuwna - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-244-P - zaawansowana bramka przesuwana do kontroli dostępu

CP-244-P to innowacyjna bramka przesuwana, która porusza się poziomo wzdłuż specjalnego systemu szynowego, otwierając i zamykając przejście przez przesunięcie bariery na boki. To rozwiązanie zapewnia **wysoki poziom bezpieczeństwa**, utrudniając nieupoważnione przeskoczenie lub przeczołganie pod bramką.

Kluczowe cechy modelu CP-244-P:

- **Bezpieczne i szybkie przejścia** — przepustowość do **45 osób na minutę**
- **Dwukierunkowa kontrola dostępu** z możliwością obsługi osób niepełnosprawnych
- **Zasilanie 110V-220V** – uniwersalne i stabilne zasilanie
- **Stopień ochrony IP41** – odporność na kurz i drobne zanieczyszczenia
- **Zintegrowane czujniki bezpieczeństwa** – dokładna detekcja pojedynczego użytkownika i zapobieganie przejściu „na gapę”
- **Alarm naruszenia dostępu** z regulowanym dźwiękiem, aktywowany w przypadku nieautoryzowanego przejścia
- **Specjalny interfejs kontroli przeciwpożarowej** – gwarantuje szybkie i bezpieczne otwarcie bramki podczas ewakuacji awaryjnej

Kompatybilność i integracja:

Nasze bramki przesuwne CP-244-P posiadają **sygnały przekąźnikowe oraz interfejsy RS485/RS232**, co pozwala na łatwą integrację z dowolnym systemem kontroli dostępu – zarówno istniejącym, jak i nowo wdrażanym.

Obsługiwane technologie i akcesoria:

- Karty RFID



- Kody QR / kody kreskowe
- Rozpoznawanie twarzy
- Czytniki linii papilarnych
- Wrzutniki monet / terminale kart płatniczych
- Zdalne sterowanie bramką
- Liczniki przejść
- Przycisk wyjścia

Zastosowanie:

Model CP-244-P doskonale sprawdzi się w nowoczesnych obiektach biurowych, centrach handlowych, instytucjach publicznych, a także wszędzie tam, gdzie priorytetem jest wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wygoda użytkowników, w tym osób z ograniczoną mobilnością.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje, materiały techniczne, wizualizacje 3D oraz pełne wsparcie przy wyborze i montażu!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-244 P

Parametr	Wartość
Wymiary	1420 x 340 x 1000 mm (standard)
Szerokość przejścia	600 mm
Wysokość ramienia (szerokość 600 mm)	1200 mm (maks. 1500 mm)
Wysokość ramienia (szerokość 900 mm)	1200 mm (maks. 1500 mm)
Uwaga	Obudowa bramy poszerzona, ramię wychylnie z akrylu
Przepustowość	35-45 osób/min
Mechanizm	Super cichy mechanizm z silnikiem szczotkowym DC
Czujnik podczerwieni	6 par
Materiał ramy	SUS304
Materiał ramienia przesuwne	Akryl (standard), szkło hartowane
Zasilanie	100 V - 240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przełącznik bierny
Komunikacja	RS485
Kierunek przejścia	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Temperatura pracy	