

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-244-platforma-rozsuwna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12570.html>



Bramka sensoryczna CP-244 PLATFORMA rozsuwna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12570)
KOD PRODUCENTA	CP-244 PLATFORMA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-244 rozsuwna na PLATFORMIE - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

Bramka sensoryczna CP-244 - inteligentna kontrola dostępu klasy premium

CP-244 to nowoczesna **bramka sensoryczna** zaprojektowana do efektywnego i bezpiecznego zarządzania ruchem pieszych w miejscach wymagających kontroli dostępu. Wyposażona w wysuwane ramiona blokujące, zapewnia precyzyjne rozdzielanie przejść oraz skuteczne uniemożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym.

To idealne rozwiązanie dla obiektów takich jak:

- biurowce,
 - stacje transportu publicznego,
 - stadiony,
 - uczelnie i instytucje,
 - placówki medyczne,
- oraz inne obszary wymagające wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Najważniejsze funkcje i zalety CP-244:

- □ Szybkie przejście - nawet do 40 osób/minutę
- □ Tryb dwukierunkowy, jednokierunkowy lub swobodny
- □ Zgodność z wymaganiami dla osób z niepełnosprawnościami
- □ Automatyczne chowanie ramion po autoryzacji przejścia
- □ Zielona dioda LED - informacja o dostępnym przejściu
- □ Alarm nieautoryzowanego dostępu - pełna ochrona wejścia
- □ Zasilanie: 110V-220V



- ☐ **Stopień ochrony: IP41** – idealna do użytku wewnętrznego
- ☐ **Wysoka niezawodność czujników i silników**

Pełna integracja z systemami identyfikacji:

- ☐ ☐ **Karty RFID**
- ☐ ☐ **Skanery kodów QR / kreskowych**
- ☐ ☐ **Rozpoznawanie twarzy i odcisków palców**
- ☐ ☐ **Wrzutnik monet / terminal kart płatniczych**
- ☐ ☐ **Przycisk wyjścia / pilot zdalny**
- ☐ ☐ **Licznik przejść / rejestrator zdarzeń**

Dzięki **interfejsom RS485 / RS232** oraz przekaźnikom, bramka CP-244 współpracuje z większością systemów kontroli dostępu dostępnych na rynku. Możemy również dostarczyć **kompletny, zintegrowany system**, gotowy do wdrożenia w Twoim obiekcie.

Chcesz wdrożyć bezpieczne i nowoczesne zarządzanie ruchem osób?

Wybierz CP-244 - precyzja działania, szybka reakcja i zaawansowana technologia w eleganckiej formie.

☐ ☐ Poproś o wizualizację 3D, dokumentację techniczną lub indywidualną wycenę!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-244

Parametr	Wartość
Wymiary	1400 x 300 x 980 mm (4.59 x 0.98 x 3.22 ft)
Szerokość przejścia	550 mm
Ilość przejść na minutę	40
Mechanizm	Mechanizm pełnej wysokości z silnikiem DC
Czujnik podczerwieni	5 par
Materiał ramy	SUS304
Materiał ramienia kłapy	Akrylowa klapka
Zasilanie	100 V - 240 V, 50/60 Hz
Sygnal otwarcia	Przekaźnik bierny (Dry Contact)
Łączność	RS485/RS232
Kierunek pracy	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Temperatura pracy	