

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-359w-uchylna-zewnetrzna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12552.html>



Bramka sensoryczna CP-359W uchylna ZEWNĘTRZNA - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12552)
KOD PRODUCENTA	CP-359W
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna CP-359W uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-359W (ME-359W) - bramka sensoryczna typu wahadłowego do zastosowań zewnętrznych

CP-359W to zaawansowana technologicznie, dwuskrzydłowa bramka wahadłowa stworzona z myślą o pracy w wymagających warunkach zewnętrznych. Dzięki smukłej, kompaktowej konstrukcji oraz wysokiemu poziomowi zabezpieczeń, idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie liczy się zarówno estetyka, jak i niezawodność działania.

Bramka otwiera przejście za pomocą dwóch skrzydeł poruszających się w jednym kierunku, co pozwala na szybkie i płynne zarządzanie ruchem pieszych – również z bagażem, rowerem czy wózkiem inwalidzkim. Wysoka jakość wykonania, wodoodporność (IP54) i zakres pracy w ekstremalnych temperaturach sprawiają, że **CP-359W** to produkt idealny do zastosowań zewnętrznych przez cały rok.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- ▣ **Przepustowość:** 30–40 osób/min
- ▣ **Szerokość przejścia:** 600–1200 mm
- ▣ **Wysokość skrzydeł:** do 1500 mm – skuteczna bariera przed przejściem ponad bramką
- ▣ **Silnik serwo** – szybka, cicha i precyzyjna praca
- ▣ **Przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (ADA)**
- ▣ **Dwukierunkowa** – obsługa ruchu w obu kierunkach
- ▣ **Stopień ochrony:** IP54 – odporność na pył i wodę
- ▣ **Zakres temperatury pracy:** -30°C ~ +80°C
- ▣ **Zasilanie:** 110–220 V, zasilanie awaryjne w standardzie
- ▣ **Integracja z systemami dostępu:** RS485, RS232, przekaźnik beznapięciowy

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa:



-
- **Anti-pass back** – bramka blokuje wejście w przeciwnym kierunku
 - **Anti-trailing** – alarm, jeśli więcej niż jedna osoba próbuje przejść na jednej autoryzacji
 - **Zabezpieczenie przed wtargnięciem** – bramka nie otworzy się bez autoryzacji
 - **Zabezpieczenie przed kolizją** – automatyczny reset przy wykryciu niebezpiecznego nacisku
 - **Funkcja alarmowa** – aktywacja w przypadku nieautoryzowanego przejścia
 - **Automatyczny reset** – bramka zamyka się po 5 sekundach (czas regulowany)
 - **Wyjście awaryjne** – automatyczne otwarcie przy braku zasilania

Wskaźniki LED:

- Zielone / czerwone LED informujące o kierunku ruchu
- LED statusu dostępu (zielony – dostęp przyznany, niebieski – gotowość, czerwony – odmowa)

Opcje integracji i sterowania:

- Karty RFID
- Kody QR / kody kreskowe
- Rozpoznawanie twarzy
- Czytnik linii papilarnych
- Licznik przejść
- Przycisk / podajnik monet lub kart
- Zdalne sterowanie

Możliwości personalizacji:

- **Wykonanie na wymiar** – dopasowanie do miejsca instalacji
- **Materiały skrzydeł:** szkło hartowane lub akryl
- **Podświetlenie LED na skrzydłach** – lepsza widoczność nocą
- **???? Dodatkowe czujniki i oświetlenie LED**
- **???? Akcesoria opcjonalne:** baza montażowa, demontowalna podstawa na potrzeby wydarzeń tymczasowych
- **Wycięcia pod czytniki / możliwość rezygnacji z ikon kart**
- **Dostosowanie kolorów i logo**
- **Rysunki 3D** na podstawie zdjęć z miejsca montażu
- **???? Obsługa OEM i ODM**

Idealna do zastosowań:

- Wejścia do stadionów, hal sportowych, dworców
- Obiekty przemysłowe i logistyczne
- Przejścia graniczne i strefy wysokiego bezpieczeństwa



- Parki tematyczne, kampusy, osiedla zamknięte
- Miejsca wymagające całorocznego, niezawodnego działania na zewnątrz

CP-359W łączy w sobie nowoczesny wygląd, najwyższy poziom zabezpieczeń i odporność na warunki atmosferyczne. To bramka stworzona do zadań specjalnych – trwała, estetyczna i gotowa na każdy scenariusz.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-

Parametr	Wartość
Wymiary	1500 × 150 × 980 mm (4,92 × 0,49 × 3,22 ft)
Materiał obudowy	1,5 mm stal nierdzewna SUS 304 + pokrywa górna z czarnego akrylu (12 mm)
Materiał ramion	10 mm akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	Od 600 mm (1,97 ft) do 1200 mm (3,94 ft)
Wysokość przejścia	Standard: 900 mm (2,92 ft), maksymalnie: 1500 mm (4,92 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm napędowy	Silnik serwo
Czujniki podczerwieni (IR)	6 par
Przepustowość	30-40 osób/minutę
Czas otwarcia	0,2 sekundy
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz
Typ sygnału otwarcia	Przełącznik pasywny (kontakt suchy)
Komunikacja	RS485
MCBF (średni czas między awariami)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95% (bez kondensacji)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ 359W

