

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-363-platforma-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12568.html>



Bramka sensoryczna CP-363 PLATFORMA uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12568)
KOD PRODUCENTA	CP363 PLATFORMA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-363 uchylna na PLATFORMIE - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-363 - bramka szybkobieżna nowej generacji dla najbardziej wymagających systemów kontroli dostępu

Nowoczesna **bramka szybkobieżna CP-363** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie dla miejsc, gdzie liczy się **szybkość, bezpieczeństwo i niezawodność**. Zaprojektowana z myślą o dynamicznym zarządzaniu ruchem pieszym w prestiżowych przestrzeniach publicznych i prywatnych.

Dzięki skrzydłowej konstrukcji i nowoczesnym siłownikom, CP-363 osiąga **prędkość otwierania od 0,3 do 0,8 sekundy**, umożliwiając płynne przejście nawet **30-45 osób na minutę**. To ponad dwa razy szybciej niż tradycyjne bramki skrzydłowe.

Najważniejsze zalety CP-363:

- ⚡ **Superszybkie przejście** – do 45 osób/minutę
- ♿ **Tryb dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**
- ➡️ **Ruch dwukierunkowy lub jednokierunkowy**
- ⚠️ **Alarm przy próbie nieautoryzowanego dostępu (anti-tailgating)**
- ⚡ **Zasilanie: 110V-220V**
- 🛡️ **Stopień ochrony IP41** – idealna do użytku wewnętrznego
- 🛡️ **Wbudowane 6 par czujników podczerwieni** – gwarancja bezpieczeństwa przejścia



- Cicha praca i niskie zużycie energii - przyjazna dla środowiska

Kompatybilność i pełna integracja:

Bramka **współpracuje z każdym systemem kontroli dostępu** - zarówno producentów zewnętrznych, jak i naszych. Wyposażona w **interfejsy RS485 / RS232** oraz przekaźniki sygnałowe, może być sterowana lokalnie i zdalnie.

Możliwości integracji:

- Karty RFID
- Kody QR / kody kreskowe
- Rozpoznawanie twarzy
- Skanery odcisków palców
- Wrzutniki monet / terminale płatnicze
- Przycisk wyjścia
- Liczniki wejść/wyjść

CP-363 - szybkość, styl i bezpieczeństwo w jednym urządzeniu

Bramka CP-363 nie tylko poprawia przepustowość wejść, ale również **eliminuje ryzyko przestojów i tworzenia kolejek**. Jej elegancki wygląd i zaawansowane funkcje antywłamaniowe sprawiają, że jest wyborem numer jeden dla **nowoczesnych biur, uczelni, portów lotniczych, stacji i centrów biznesowych**.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę, wizualizację 3D lub dokumentację techniczną dopasowaną do Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-363

Parametr	Wartość
Wymiary	1500 x 140 x 1000 mm (4,92 x 0,46 x 3,28 stopy)
Materiał obudowy	Żelazo malowane proszkowo
Materiał ramienia wahadłowego	Szkoło akrylowe (standardowe) lub hartowane
Szerokość przejścia	Standardowa 600 mm (1,97 stopy) - maksymalna 900 mm (2,95 stopy)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy
Czujnik podczerwieni	6 par
Wskaźnik zdawalności	30-40 osób/minutę
Czas operacyjny	0,2 sekundy
Zasilacz	100 V-240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
MCBF (średni czas między awariami)	3 000 000 cykli



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Temperatura pracy