

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-364-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12562.html>



Bramka sensoryczna CP-364 uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12562)
KOD PRODUCENTA	CP364
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-364 uchylna - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-S364 - Nowoczesna bramka szybkiego dostępu dla wymagających przestrzeni

CP-S364 to zaawansowana technologicznie **bramka skrzydłowa szybkiego ruchu**, stworzona z myślą o **dynamicznych przestrzeniach**, gdzie **szybkość przejścia, bezpieczeństwo i elegancja** mają kluczowe znaczenie. Dzięki zaawansowanej konstrukcji, wysokiej wydajności i bogatym możliwościom integracyjnym, CP-S364 idealnie sprawdza się w biurach, instytucjach publicznych, obiektach komercyjnych i centrach konferencyjnych.

Prędkość, której potrzebujesz

Dzięki **czasowi otwarcia już od 0,3 sekundy** i przepustowości do **45 osób/minutę**, CP-S364 **dwukrotnie przewyższa standardowe bramki skrzydłowe**. Płynne działanie, niski poziom hałasu i wysoka niezawodność sprawiają, że to rozwiązanie gwarantuje szybki i komfortowy przepływ użytkowników — bez zatorów i opóźnień.

Bezpieczeństwo w standardzie premium

Bramka została wyposażona w **6 par czujników podczerwieni**, co umożliwia precyzyjne wykrywanie nieautoryzowanych prób przejścia, takich jak:

- **Anti-pass back** – blokada przy próbie wejścia z niewłaściwego kierunku
- **Anti-trailing** – wykrywanie podążania za innym użytkownikiem
- **Anti-intrusion** – bramka otwiera się wyłącznie po odebraniu ważnego sygnału
- **System antykolizyjny** – automatyczny reset ramienia w przypadku wykrycia siły przekraczającej bezpieczny poziom

W sytuacjach awaryjnych (np. brak zasilania) bramka automatycznie się otwiera, umożliwiając bezpieczne opuszczenie strefy.



Inteligentna sygnalizacja LED

Widoczna i intuicyjna sygnalizacja:

- **Zielona strzałka** – przejście dostępne
- **Czerwone światło** – brak dostępu lub alarm
- **Niebieska dioda** – tryb gotowości

Opcjonalne **podświetlenie ramion** zwiększa widoczność i estetykę w słabo oświetlonych przestrzeniach.

Kompatybilność i elastyczność

Bramka CP-S364 współpracuje z dowolnym systemem kontroli dostępu dzięki standardowym interfejsom **RS485 / RS232** oraz przekaźnikom. Można ją zintegrować z:

- Kartami RFID
- Kodami QR / kodami kreskowymi
- Rozpoznawaniem twarzy i odcisków palców
- Pilotem zdalnego sterowania
- Licznikiem użytkowników
- Terminalami płatniczymi
- Przyciskami wyjścia

Dostosuj do swojej przestrzeni

Możliwość personalizacji:

- **Wymiary na zamówienie**
- **Ramiona ze szkła lub akrylu**
- **Malowanie w kolorach RAL**
- **Grawerowane logo**
- **Dostosowane wycięcia pod czytniki**
- **Podstawa montażowa lub tymczasowa (eventowa)**

Dostępne są również **projekty 3D** przygotowane na podstawie zdjęć miejsca instalacji oraz opcje **OEM i ODM**.

Dane techniczne:

- **Czas otwarcia:** 0,3 – 0,8 sekundy (regulowany)
- **Przepustowość:** do 45 osób/min
- **Zasilanie:** 110 – 220 V
- **Stopień ochrony:** IP41
- **Tryb pracy:** jednokierunkowy / dwukierunkowy
- **Sterowanie:** automatyczne + manualne
- **Materiał:** stal nierdzewna / akryl / szkło



- Czujniki: 6 par IR
- Zdalne sterowanie: tak

CP-S364 - Nowoczesność, na której możesz polegać

To więcej niż bramka. To inteligentne rozwiązanie, które **zwiększa bezpieczeństwo, przyspiesza przepływ ludzi** i podnosi prestiż każdej przestrzeni. Elegancki wygląd, intuicyjna obsługa i najwyższy poziom zabezpieczeń – **CP-S364 to inwestycja w kontrolę dostępu nowej generacji.**

☐ Skontaktuj się z nami i zamów wycenę dopasowaną do Twoich potrzeb!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-364

Parametr	Wartość
Wymiar	1400 × 130 × 980 mm (4,59 × 0,43 × 3,22 stopy)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304 + malowanie proszkowe
Materiał ramienia	Szkoło akrylowe (standard) lub szkło hartowane
Szerokość przejścia	Standard: 600 mm (1,97 stopy), maksymalnie: 900 mm (2,95 stopy)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm napędowy	Silnik bezszczotkowy
Czujniki podczerwieni	6 par
Wskaźnik przepustowości	30-40 osób/min
Czas reakcji	0,2 sekundy
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz
Typ sygnału otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
MCBF	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wnętrza
Wilgotność	Maks. 95% (bez kondensacji)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ 364

