HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-dt-100-seria-m-opadajace-ramie-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12572.html



Bramka sensoryczna CP DT 100 - SERIA M opadające ramię - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12572)**
KOD PRODUCENTA	**CPDT-100**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP DT 100 opuszczana bariera - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

Bramka z ramieniem opadającym CP DT 100 z serii M – niezawodność i nowoczesna kontrola dostępu

Model **CP DT 100** to funkcjonalna i solidna **bramka z ramieniem opadającym (drop arm turnstile)** z serii **M**, stworzona z myślą o przestrzeniach, gdzie liczy się niezawodność, szybkość działania i integracja z nowoczesnymi systemami identyfikacji. Idealna do biurowców, instytucji publicznych, obiektów przemysłowych, uczelni i stref o kontrolowanym dostępie.

Dlaczego warto wybrać CP DT 100?

- **Pełna personalizacja (OEM & ODM)** – oferujemy kompleksowe dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb klienta. Zapewniamy szybkie przygotowanie **wizualizacji 3D**, **rysunków technicznych**, planów montażu oraz układów przestrzennych.
- **Gotowa do integracji z nowoczesnymi urządzeniami biometrycznymi**, takimi jak:

czytniki kart RFID,

skanery kodów QR,

czytniki linii papilarnych,

kamery do rozpoznawania twarzy
Wspieramy również integrację z **urządzeniami firm trzecich**.

- **Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami CE i ISO 9001** – gwarancja bezpieczeństwa, trwałości i zgodności z normami międzynarodowymi.
- **2 lata gwarancji** oraz trwałe wsparcie serwisowe i naprawcze.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Szybkie wizualizacje i dokumentacja techniczna

Na podstawie przesłanych informacji możemy przygotować **rendering bramki CP DT 100 w Twoim rzeczywistym środowisku** – nawet w ciągu kilku minut. Zapewniamy również **szczegółową dokumentację techniczną**, w tym: schematy instalacyjne, rysunki wykonawcze oraz komplet danych montażowych w pliku PDF.

Postaw na rozwiązanie, które łączy niezawodność, szybkość i nowoczesny design. Wybierz CP DT 100 – zapytaj o ofertę lub wizualizację już dziś!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-DT-100

Parametr	Wartość
Wymiary	1420 x 250 x 990 mm (możliwość personalizacji)
Szerokość pasa	550 mm (możliwość personalizacji)
Przepustowość	35 osób/min
Zasilanie	110V/220V, 50/60 Hz
Waga (bramka obrotowa trójramienna)	60 kg
Sygnał otwarcia bramki	Suchy styk / przekaźnik
Osłona ramienia	Możliwość dodania ochronnej osłony ramienia
Mechanizm	Hydrauliczny tłumik do absorpcji wstrząsów
Niezawodność mechanizmu	3 miliony cykli bezawaryjnej pracy
Tryb pracy	Półautomatyczny
Elektrozawór	DC 24V ±5%
Długość ramienia	510 mm
Kierunek obrotu	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Wyjście awaryjne	Automatyczne opuszczenie ramienia po zaniku zasilania
Napięcie robocze	DC 24V ±5%
Napięcie światła wskaźnika	DC 12V ±5% (standard)
Temperatura pracy	