

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-dz363-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-13476.html>



Bramka sensoryczna CP-DZ363 uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13476)
KOD PRODUCENTA	CP-DZ363
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna Speed Gate CP-DZ363

CP-DZ363 to nowoczesna bramka sensoryczna Speed Gate przeznaczona do szybkiej i bezpiecznej kontroli ruchu pieszych. Szybki serwo mechanizm, system czujników podczerwieni oraz możliwość integracji z kontrolą dostępu sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Szybka obsługa przejścia

CP-DZ363 wykorzystuje serwo mechanizm zapewniający szybką, płynną i cichą pracę. Przepustowość sięga 30-40 osób na minutę, dzięki czemu bramka może obsługiwać intensywny ruch pieszych.

6 par czujników podczerwieni

System sześciu par czujników podczerwieni kontroluje przejście użytkownika i wspiera funkcje bezpieczeństwa. Bramka wykrywa m.in. próby nieuprawnionego lub nieprawidłowego przejścia.

Integracja z kontrolą dostępu

Bramka może współpracować z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu. Obsługuje sygnał otwarcia przez przekaźnik bezpotencjałowy oraz komunikację RS485, umożliwiając budowę nowoczesnego systemu kontroli wejścia.

Najważniejsze zalety:

- szybki i płynny serwomechanizm,
- 6 par czujników podczerwieni,
- przepustowość do 40 osób na minutę,
- szerokość przejścia 600-1200 mm,
- praca jedno- lub dwukierunkowa,
- integracja z systemami kontroli dostępu.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	1500 × 120 × 980 mm
Materiał obudowy	Żelazo malowane proszkowo
Materiał ramienia	Akryl (standard) lub szkło hartowane
Szerokość przejścia	600-1200 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Mechanizm	Serwomechanizm
Przepustowość	30-40 osób / minutę
Czas działania	0,2 s
Zasilanie	100-240 V, 50/60 Hz
Czujniki podczerwieni	6 par
Środowisko pracy	Wewnątrz pomieszczeń
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Temperatura pracy	od -40°C do 70°C
MCBF	10 000 000 cykli
Wilgotność względna	maks. 95%

WYMIARY**WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ DZ363**

