HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:14

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-dz363-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-13476.html



Bramka sensoryczna CP-DZ363 uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13476)**
KOD PRODUCENTA	**CP-DZ363**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna Speed Gate CP-DZ363

CP-DZ363 to nowoczesna bramka sensoryczna Speed Gate przeznaczona do szybkiej i bezpiecznej kontroli ruchu pieszych. Szybki serwomechanizm, system czujników podczerwieni oraz możliwość integracji z kontrolą dostępu sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Szybka obsługa przejścia

CP-DZ363 wykorzystuje serwomechanizm zapewniający szybką, płynną i cichą pracę. Przepustowość sięga 30–40 osób na minutę, dzięki czemu bramka może obsługiwać intensywny ruch pieszych.

6 par czujników podczerwieni

System sześciu par czujników podczerwieni kontroluje przejście użytkownika i wspiera funkcje bezpieczeństwa. Bramka wykrywa m.in. próby nieuprawnionego lub nieprawidłowego przejścia.

Integracja z kontrolą dostępu

Bramka może współpracować z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu. Obsługuje sygnał otwarcia przez przekaźnik bezpotencjałowy oraz komunikację RS485, umożliwiając budowę nowoczesnego systemu kontroli wejścia.

Najważniejsze zalety:

- szybki i płynny serwomechanizm,
- 6 par czujników podczerwieni,
- przepustowość do 40 osób na minutę,
- szerokość przejścia 600–1200 mm,
- praca jedno- lub dwukierunkowa,
- integracja z systemami kontroli dostępu.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	1500 × 120 × 980 mm
Materiał obudowy	Żelazo malowane proszkowo
Materiał ramienia	Akryl (standard) lub szkło hartowane
Szerokość przejścia	600–1200 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Mechanizm	Serwomechanizm
Przepustowość	30–40 osób / minutę
Czas działania	0,2 s
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Czujniki podczerwieni	6 par
Środowisko pracy	Wewnątrz pomieszczeń
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Temperatura pracy	od -40°C do 70°C
MCBF	10 000 000 cykli
Wilgotność względna	maks. 95%

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ DZ363

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl







