HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-f-100-seria-m-rozsuwna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12573.html



Bramka sensoryczna CP F 100 - SERIA M rozsuwna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12573)**
KOD PRODUCENTA	**CPF-100**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP F 100 rozsuwana - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

Bramka uchylna CP F 100 z serii M – inteligentna kontrola dostępu na najwyższym poziomie

CP F 100 to nowoczesna **bramka rozsuwana (flap barrier turnstile)** z serii **M**, zaprojektowana z myślą o obiektach wymagających zarówno estetyki, jak i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Doskonale sprawdzi się w biurowcach, instytucjach publicznych, uczelniach, zakładach przemysłowych, centrach fitness oraz wszędzie tam, gdzie konieczna jest skuteczna kontrola przepływu osób.

Dlaczego CP F 100?

- **Indywidualne podejście do projektu (OEM & ODM)** – oferujemy pełną personalizację. Nasi doświadczeni projektanci stworzą rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb – od **wizualizacji 3D**, przez **rysunki wymiarowe**, aż po **projekty montażowe**.
- **Pełne wsparcie techniczne i gwarancja** – 2 lata gwarancji oraz **trwałe wsparcie serwisowe** i dostępność części zamiennych przez cały cykl życia produktu.
- **Kompatybilność z technologiami biometrycznymi i automatyki**:

czytniki RFID,

skanery kodów QR,

czytniki linii papilarnych,

kamery do rozpoznawania twarzy – możliwa pełna integracja z systemem bramki.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Szybka wizualizacja i łatwa instalacja

Na podstawie Twoich wytycznych przygotujemy w kilka minut **realistyczną wizualizację**, a także dostarczymy **kompletny pakiet dokumentacji technicznej**: układy instalacyjne, rysunki techniczne i instrukcje montażowe. Dzięki temu instalacja bramki CP MF 100 przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Potrzebujesz indywidualnej wyceny, integracji z systemem lub chcesz zobaczyć wizualizację w konkretnym wnętrzu? Skontaktuj się z nami już teraz – chętnie pomożemy!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-F-100

Parametr	Wartość
Rozmiar	1400 x 300 x 990 mm (możliwość personalizacji)
Szerokość pasa	550 mm (możliwość personalizacji)
Przepustowość	40 osób/min
Zasilanie	110V / 220V
Silnik napędowy	20 W
Napięcie silnika napędowego	DC 24V
Sygnalizacja otwarcia bramki	Suchy styk / przekaźnik
Waga	60 kg / sztuka
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304
Niezawodność mechanizmu	3 miliony cykli bezawaryjnej pracy
Materiał ramion klap	Akryl
Oświetlenie LED na ramionach	Dostępne
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Szerokość pasa (powtórzone)	550 mm
Awaryjne otwarcie	Automatyczne przy zaniku zasilania, własna bateria awaryjna
Wilgotność pracy	≤ 90%
Temperatura pracy	