HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:20

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-kq200-rozsuwna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12571.html



Bramka sensoryczna CP-KQ200 rozsuwna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12571)**
KOD PRODUCENTA	**CP-KQ200**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-KQ200 rozsuwna - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

Bramka sensoryczna CP-KQ200 – nowoczesna kontrola dostępu

CP-KQ200 to nowoczesna bramka sensoryczna zaprojektowana z myślą o wymagających przestrzeniach publicznych, takich jak stacje metra, lobby budynków biurowych, instytucje czy centra handlowe. Łączy w sobie **wysoką funkcjonalność, estetykę oraz bezpieczeństwo**, zapewniając **płynny i szybki ruch użytkowników** w obu kierunkach.

Dlaczego warto wybrać CP-KQ200?

- **Wysoka przepustowość** – do 35 osób na minutę
- **Dwukierunkowe przejście**
- **Przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami**
- **Zasilanie awaryjne** – niezawodne działanie nawet w przypadku zaniku prądu
- **Zabezpieczenia** – alarm przy próbie nieautoryzowanego przejścia
- **Klasa ochrony IP41** – odporność na wilgoć

Design, który przyciąga uwagę

Bramka CP-KQ200 wyróżnia się elegancką, nowoczesną obudową lakierowaną proszkowo w kolorze **białym i czarnym**, wzbogaconą o efektowne, **wielokolorowe podświetlenie LED**. Stylowa forma sprawia, że urządzenie idealnie wpisuje się w architekturę współczesnych obiektów użyteczności publicznej.

Możliwości personalizacji

Bramka CP-KQ200 może być w pełni dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta:

- **Dostosowanie wymiarów bramki**
- **Wybór materiału**: stal nierdzewna 304/316 lub stal lakierowana proszkowo
- **Ramiona z pleksi lub szkła hartowanego**
- **Indywidualna konfiguracja oświetlenia LED i czujników**
- **Personalizacja ikon czytnika kart**
- **Spersonalizowane wizualizacje 3D** – przygotowywane na podstawie pomiarów z miejsca instalacji
- **Obsługa projektów OEM & ODM**

Zaufaj jakości i estetyce – wybierz CP-KQ200 i podnieś standard bezpieczeństwa oraz wizerunku swojego obiektu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-KQ200

Parametr	Wartość
Wymiary bramki	1000 × 130 × 980 mm (3.28 × 0.98 × 3.22 ft)
Materiał wykonania obudowy	1.5 mm stal lakierowana proszkowo
Materiał wykonania ramienia	Ramię akrylowe podświetlane LED (standard)
Szerokość przejścia	600 mm (1.97 ft) / 900 mm (2.95 ft)
Zasilanie	100V–240V, 50/60 Hz
Silnik	Silnik DC szczotkowy
MCBF – średnia liczba cykli do awarii	7,000,000 cykli
Czujnik IR (na podczerwień)	5 par
Alarm z detekcji nieautoryzowanego przejścia	Nieuprawnione przejście, wtargnięcie
Sygnał otwarcia	Przekaźnik beznapięciowy (styk suchy)
Komunikacja	RS232 / RS485
Temperatura pracy	