

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-s-100-seria-m-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12575.html>



Bramka sensoryczna CP S 100 - SERIA M uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12575)
KOD PRODUCENTA	CP-S-100
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP S 100 uchylna - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

Bramka obrotowa CP S 100 z serii M - styl, funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym

Model **CP S 100** to nowoczesna **bramka skrzydłowa (swing turnstile)** z serii **M**, zaprojektowana do intensywnej eksploatacji w obiektach o dużym natężeniu ruchu pieszych. Łączy w sobie **elegancki wygląd, wysoką wydajność** oraz **niezawodne działanie**, stanowiąc idealne rozwiązanie dla biur, uczelni, urzędów, fabryk czy prestiżowych przestrzeni komercyjnych.

Co wyróżnia CP S 100?

- **Indywidualna konfiguracja (OEM & ODM)** - wykonujemy projekty w pełni dopasowane do Twoich potrzeb. Nasi projektanci przygotują dla Ciebie **wizualizacje 3D, rysunki wymiarowe**, a także **szczegółowe układy instalacyjne**, dzięki czemu proces projektowy przebiegnie szybko i bezproblemowo.
- **Pełne wsparcie techniczne** - oferujemy **2-letnią gwarancję** oraz długoterminowe wsparcie serwisowe i naprawcze.
- **Gotowość do integracji z technologiami dostępu**, takimi jak:

czytniki kart RFID,

skanery kodów QR,

czytniki linii papilarnych,

kamery do rozpoznawania twarzy - wszystko z możliwością pełnej integracji z systemem kontroli dostępu.

Szybka wizualizacja i pełna dokumentacja

Na podstawie przesłanych informacji przygotowujemy **rendering 3D Twojej przestrzeni** z uwzględnieniem bramki CP S 100 -



nawet w kilka minut. Zapewniamy również komplet dokumentacji technicznej: **układy rozmieszczenia, schematy montażowe, instrukcje** oraz **pliki PDF z wymiarami technicznymi**.

Chcesz uzyskać wycenę, zapytać o szczegóły techniczne lub otrzymać wizualizację? Skontaktuj się z nami - nasz zespół chętnie pomoże!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-S-100

Parametr	Wartość
Wymiary	1420 x 180 x 990 mm (możliwość personalizacji)
Szerokość pasa	600 mm (standard), 900 mm (dla niepełnosprawnych)
Materiał ramion	Stal nierdzewna 304
Przepustowość	40 osób/min
Zasilanie	110V / 220V 50/60Hz
Silnik DC	20 W
Sygnalizacja otwarcia bramki	Suchy styk / przekaźnik
Napięcie silnika napędowego	24.05.2025
Waga	60 kg / sztuka
Ramiona akrylowe dostępne	Tak
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304
Niezawodność mechanizmu	3 miliony cykli bezawaryjnej pracy
Możliwość personalizacji rozmiaru i grubości materiału	Tak
Opakowanie eksportowe	Skrzynia drewniana
Maksymalna szerokość pasa	1600 mm
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Awaryjne otwarcie	Automatyczne przy zaniku zasilania, własna bateria awaryjna
Wilgotność pracy	≤ 90%
Temperatura pracy	