HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:54

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-s306-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12561.html



Bramka sensoryczna CP-S306 uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12561)**
KOD PRODUCENTA	**CP-S306**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-S306 uchylna - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-S306 – Kompaktowa, stylowa i wydajna bramka sensoryczna z systemem rozsuwnym

CP-S306 to nowoczesna, rozkładana bramka sensoryczna zaprojektowana z myślą o miejscach, gdzie **liczy się przestrzeń, szybkość działania i nowoczesny design**. Dzięki **kompaktowej, smukłej konstrukcji** i wyjątkowo wydajnemu mechanizmowi, doskonale sprawdzi się w prestiżowych przestrzeniach biurowych, obiektach publicznych oraz wszędzie tam, gdzie kontrola dostępu musi być **dyskretnie zintegrowana z architekturą wnętrza**.

Dlaczego CP-S306?

- **Kompaktowa i estetyczna** – idealna do miejsc o ograniczonej przestrzeni
- **Szybkość przejścia** – do **40 osób na minutę**, bez kompromisów w bezpieczeństwie
- **Design dopasowany do otoczenia** – możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL
- **Nowoczesny mechanizm** – oparty na **bezszczotkowym silniku DC** i czujnikach nowej generacji
- **Wysoki poziom bezpieczeństwa** – zaawansowane funkcje detekcji i alarmów
- **Szerokie przejście** – dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami

Funkcje i możliwości:

- **Działa dwukierunkowo** – idealna do miejsc o intensywnym przepływie
- **Czas reakcji – błyskawiczne otwarcie po autoryzacji**
- **Anti-pass back, Anti-trailing, Anti-intrusion – ochrona przed próbami nadużyć**
- **Czujniki podczerwieni i alarmy – pełna kontrola każdego przejścia**
- **Wyjście awaryjne – automatyczne otwarcie bramki przy zaniku zasilania**
- **System antykolizyjny – ochrona mechanizmu przed uszkodzeniem**

Wizualne wsparcie użytkownika:

Czytelne LED-y informujące o statusie bramki i kierunku przejścia:

- Zielona strzałka – przejście otwarte
- Niebieskie światło – tryb czuwania
- Czerwone migające – dostęp zablokowany

Opcjonalne podświetlenie ramion zwiększa widoczność i estetykę – również w warunkach słabego oświetlenia.

Indywidualna konfiguracja pod Twoje potrzeby:

Dostosowanie wymiarów do warunków instalacyjnych
Kolory na życzenie – malowanie proszkowe w zgodzie z kolorystyką otoczenia
Personalizacja:

- Możliwość grawerowania/logo
- Rysunki 3D na podstawie zdjęć
- Dostosowanie do dowolnych czytników RFID, QR, NFC, biometrycznych

Dane techniczne:

- **Przepustowość**: 30–40 osób/min
- **Zasilanie**: 110–220 V
- **Stopień ochrony**: IP41
- **Tryb pracy**: jednokierunkowy / dwukierunkowy
- **Silnik**: bezszczotkowy DC
- **Materiały**: stal nierdzewna 304/316, szkło lub akryl (ramiona)
- **Interfejsy**: RS232 / RS485, przekaźniki
- **Zdalne sterowanie i integracja**:
  - RFID
  - QR / kod kreskowy
  - Rozpoznawanie twarzy
  - Biometria (odciski palców)
  - Wrzutniki monet / terminale płatnicze
  - Przycisk wyjścia

CP-S306 – Maksimum funkcjonalności w kompaktowej formie

Bramka CP-S306 to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych przestrzeni, które wymagają **estetyki, szybkości i bezpieczeństwa**. Sprawdzi się w holach recepcyjnych, placówkach administracyjnych, uczelniach, bankach i wszędzie tam, gdzie liczy się **inteligentna kontrola ruchu osobowego** w eleganckim stylu.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę dostosowaną do Twojego obiektu!

DANE TECHNICZNE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-S306

Parametr	Wartość
Wymiary	600 × 130 × 980 mm (1,97 × 0,43 × 3,21 ft)
Materiał obudowy	Żelazo 1,5 mm, malowane proszkowo
Materiał ramienia	Akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	600 mm (1,97 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy
Czujniki podczerwieni	4 pary
Przepustowość	30–40 osób/minutę
Czas otwierania	0,2 sekundy
Zasilanie	100 V – 240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Łączność	RS485
MCBF (średni czas bezawaryjnej pracy)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	