

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-sensoryczna-cp-s306-uchylna-kontrola-przejscia-automatyczna-czytnik-p-12561.html>



Bramka sensoryczna CP-S306 uchylna - kontrola przejścia, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12561)
KOD PRODUCENTA	CP-S306
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli dostępu CP-S306 uchylna - AUTOMATYCZNA, CZYTNIK

CP-S306 - Kompaktowa, stylowa i wydajna bramka sensoryczna z systemem rozsuwnym

CP-S306 to nowoczesna, rozkładana bramka sensoryczna zaprojektowana z myślą o miejscach, gdzie **liczy się przestrzeń, szybkość działania i nowoczesny design**. Dzięki **kompaktowej, smukłej konstrukcji** i wyjątkowo wydajnemu mechanizmowi, doskonale sprawdzi się w prestiżowych przestrzeniach biurowych, obiektach publicznych oraz wszędzie tam, gdzie kontrola dostępu musi być **dyskretnie zintegrowana z architekturą wnętrza**.

Dlaczego CP-S306?

- **Kompaktowa i estetyczna** - idealna do miejsc o ograniczonej przestrzeni
- **Szybkość przejścia** - do **40 osób na minutę**, bez kompromisów w bezpieczeństwie
- **Design dopasowany do otoczenia** - możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL
- **Nowoczesny mechanizm** - oparty na **bezszcotkowym silniku DC** i czujnikach nowej generacji
- **Wysoki poziom bezpieczeństwa** - zaawansowane funkcje detekcji i alarmów
- **Szerokie przejście** - dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami

Funkcje i możliwości:

- **Działa dwukierunkowo** - idealna do miejsc o intensywnym przepływie
- **Czas reakcji** - błyskawiczne otwarcie po autoryzacji
- **Anti-pass back, Anti-trailing, Anti-intrusion** - ochrona przed próbami nadużyć
- **Czujniki podczerwieni i alarmy** - pełna kontrola każdego przejścia
- **Wyjście awaryjne** - automatyczne otwarcie bramki przy zaniku zasilania
- **System antykolizyjny** - ochrona mechanizmu przed uszkodzeniem



Wizualne wsparcie użytkownika:

☐☐ **Czytelne LED-y** informujące o statusie bramki i kierunku przejścia:

- Zielona strzałka – przejście otwarte
- Niebieskie światło – tryb czuwania
- Czerwone migające – dostęp zablokowany

☐☐ **Opcjonalne podświetlenie ramion** zwiększa widoczność i estetykę – również w warunkach słabego oświetlenia.

Indywidualna konfiguracja pod Twoje potrzeby:

☐☐ **Dostosowanie wymiarów** do warunków instalacyjnych

☐☐ **Kolory na życzenie** – malowanie proszkowe w zgodzie z kolorystyką otoczenia

☐☐ **Personalizacja:**

- Możliwość grawerowania/logo
- Rysunki 3D na podstawie zdjęć
- Dostosowanie do dowolnych czytników RFID, QR, NFC, biometrycznych

Dane techniczne:

- **Przepustowość:** 30–40 osób/min
- **Zasilanie:** 110–220 V
- **Stopień ochrony:** IP41
- **Tryb pracy:** jednokierunkowy / dwukierunkowy
- **Silnik:** bezszczotkowy DC
- **Materiały:** stal nierdzewna 304/316, szkło lub akryl (ramiona)
- **Interfejsy:** RS232 / RS485, przekaźniki
- **Zdalne sterowanie i integracja:**
 - RFID
 - QR / kod kreskowy
 - Rozpoznawanie twarzy
 - Biometria (odciski palców)
 - Wrzutniki monet / terminale płatnicze
 - Przycisk wyjścia

CP-S306 - Maksimum funkcjonalności w kompaktowej formie

Bramka CP-S306 to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych przestrzeni, które wymagają **estetyki, szybkości i bezpieczeństwa**. Sprawdzi się w holach recepcyjnych, placówkach administracyjnych, uczelniach, bankach i wszędzie tam, gdzie liczy się **inteligentna kontrola ruchu osobowego** w eleganckim stylu.

☐☐ Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę dostosowaną do Twojego obiektu!

DANE TECHNICZNE



DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-S306

Parametr	Wartość
Wymiary	600 × 130 × 980 mm (1,97 × 0,43 × 3,21 ft)
Materiał obudowy	Żelazo 1,5 mm, malowane proszkowo
Materiał ramienia	Akryl / szkło hartowane
Szerokość przejścia	600 mm (1,97 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy
Czujniki podczerwieni	4 pary
Przepustowość	30-40 osób/minutę
Czas otwierania	0,2 sekundy
Zasilanie	100 V – 240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Łączność	RS485
MCBF (średni czas bezawaryjnej pracy)	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	