Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-szybka-sweeper-slim-900-waska-p-5213.html



Bramka szybka SWEEPER SLIM 900 wąska

CZAS WYSYŁKI	**2-3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**BRAMKA S SWEEPER 900 SLIM**
KOD PRODUCENTA	**10022-2**

OPIS PRODUKTU

Bramka szybka SWEEPER SLIM 900 wąska sensoryczna, rozsuwana.

Bramka sensoryczna **Sweeper SLIM 900** wąska przeznaczona na lotniska, wykorzystywana do podwójnej identyfikacji , śluz przejścia . Posiada dwa przejścia szklane , szkło może być różnej wysokości i szerokości. Bramka szybka sensoryczna sweeper AL może być wyposażona w różne systemy identyfikacji, fotokomórki, sygnały alarmowe .W bramkach wykorzystywane są różne systemy identyfikacji, czytniki zbliżeniowe, czytniki na linie papilarne, czytniki kodów kreskowych, czytniki rozpoznawania twarzy. Budowa modułowa, szybkie otwieranie, przeznaczona do kontroli dostępu. Sterowana z pilota i kontroli dostępu. Przejście 550 – 900 mm. Brak zasilania, przejście swobodne. Czas reakcji na pilota to około 0,8 s. Przejście – 30 os / min. Waga pojedynczego przejścia – 450 kg. Zasilanie 12 V, maksymalne obciążenie 150 Vat.

Modyfikacje:

- Obudowa- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- stal malowana proszkowo.
- Różna długość ramienia- 550-900 mm.

Elementy dodatkowe:


- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Słupki pod czytniki.
- Czytnik do systemu kontroli dostępu.


- Licznik wejść.
- Program do kontroli dostępu.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie, napięcie wyjściowe DC 12 V.
- Maksymalny pobór mocy 150 W przy przejściu.

Dane techniczne SWEEPER 900 SLIM wąska	
Wymiary	Pojedyncze (550) – 950x2947x1000 Podwójne (550+550) – 1700x2947x1000
Przepustowość/min	23
Czas przejścia	1,6 sek
Szerokość przejścia	550/900 mm
Napięcie	AC (100–240) V, 50/60 Hz from a DC source 12 V
Maksymalny pobór mocy W/przejście	155
Temperatura pracy	+5/+40
Dostęp niepełnosprawnych	Tak
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Fotodiody pozycjonowanie Piktogram – sygnalizacja diodowa przejścia, stop Czas reakcji otwarcia 0,8 s Trzy kolory podświetlenia – niebieski –bramka gotowa Zielony- przejście Czerwony zakaz przejścia Waga – 430 kilo Kalibracja magnetyczna Pulpit sterowniczy opcja Pilot bezprzewodowy opcja


A
B
110
64
ø13
16 hole
36
98
1000
760
898
1200
147
Cable inputs
71
243
98
110
550
660
67
1334
50
770
420


A
B
110
64
ø13
16 hole
36
98
1000
760
898
1200
147
Cable inputs
71
243
98
110
900
90
1010
67
1334
50
80
1120
420