

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-100-kontrola-przejscia-jednokierunkowa-mechaniczna-p-12529.html>



Bramka uchylna CP-100 kontrola przejścia - JEDNOKIERUNKOWA, MECHANICZNA

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12529)
KOD PRODUCENTA	CP-100 JEDNOKIERUNKOWA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna CP-100 kontrola przejścia - JEDNOKIERUNKOWA, MECHANICZNA

BRAMKA UCHYLNA CP-100 MECHANICZNA CARTPOLAND

Skuteczna kontrola i estetyka w jednym

Model **CP-100** to mechaniczna, jednokierunkowa bramka uchylna, zaprojektowana z myślą o łatwym i niezawodnym zabezpieczeniu przejść w wybranym kierunku. Dostępna w dwóch wariantach - z mechanizmem jednokierunkowym prawym lub lewym - pozwala idealnie dopasować się do układu przestrzeni.

Kluczowe zalety modelu CP-100:

- **Automatyczne zamykanie** - wyposażona w sprężynę, która po przejściu samoczynnie zamyka bramkę, przywracając ją do pozycji wyjściowej "0".
- **Wszechstronne zastosowanie** - idealna do sklepów, supermarketów, galerii handlowych, lotnisk oraz przejść ewakuacyjnych, gdzie konieczne jest skuteczne zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.
- **Solidna i trwała konstrukcja** - wykonana ze stali nierdzewnej 304, odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
- **Możliwość zamknięcia w obu kierunkach** - wyposażona w zamek pozwalający na blokadę bramki w razie potrzeby, zwiększając poziom kontroli bezpieczeństwa.

Proste rozwiązanie dla zwiększenia bezpieczeństwa

Bramka uchylna **CP-100** to ekonomiczne i efektywne urządzenie, które łączy funkcjonalność z estetyką. Zapewnia pewną kontrolę dostępu, gwarantując jednocześnie wygodę użytkowania i trwałość na lata.



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-100

Parametr	Wartość
Rozmiar	89 × 89 × 1050 mm (może być modyfikowany)
Materiał	Stal nierdzewna 304
Materiał ramienia	Stal nierdzewna 304
Szerokość przejścia	Standard: 600 mm, Maksymalna: 900 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowa (prawa / lewa)
Przepustowość	25-30 osób/min
System otwierania	Wysokowydajna sprężyna
Zasilanie	Brak
Środowisko pracy	Do użytku wewnętrznego
Przeznaczenie	Centra handlowe, sklepy i inne
Temperatura pracy	-40°C – +70°C

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ JEDNOKIERUNKOWEJ CP-100

