

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-3003-przejscie-dla-inwalidow-automatyczna-p-12523.html>



Bramka uchylna CP-3003 przejście dla inwalidów - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12523)
KOD PRODUCENTA	CP-3003
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna CP-3003 przejście dla inwalidów - AUTOMATYCZNA

BRAMKA UCHYLNA CP-3003 - NOWOCZESNA KONTROLA DOSTĘPU DLA KAŻDEGO MIEJSCA

Bramka uchylna **CP-3003** to nowoczesne i eleganckie rozwiązanie stworzone z myślą o bezpiecznym i wygodnym zarządzaniu ruchem osób w obiektach publicznych, komercyjnych i przemysłowych. Dzięki szerokości przejścia 900 mm model ten doskonale sprawdza się w przypadku osób niepełnosprawnych, osób z bagażem, wózkami czy sprzętem mobilnym.

Wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SUS 304**, gwarantuje trwałość, odporność na korozję i estetyczny wygląd na lata. Na górnej pokrywie umieszczony został nowoczesny **pasek LED**, który dynamicznie zmienia kolor w zależności od stanu pracy bramki, co ułatwia użytkownikom intuicyjne korzystanie.

FUNKCJONALNOŚĆ I INTEGRACJA

CP-3003 współpracuje z szerokim zakresem systemów identyfikacji i kontroli dostępu:

- Karty RFID
- Kody QR i kody kreskowe
- Rozpoznawanie twarzy
- Czytniki linii papilarnych
- Podajniki na monety/karty
- Przycisk ręcznego wyzwalania
- Liczniki
- Zdalne sterowanie



Bramka obsługuje **sygnały przekaźnikowe** oraz **interfejsy RS485/RS232**, co pozwala na łatwą integrację z istniejącymi lub nowymi systemami – możemy również dostarczyć **kompletny system kontroli dostępu „pod klucz”**.

KLUCZOWE CECHY MODELU CP-3003

- **Dwukierunkowa lub jednokierunkowa praca** – w zależności od potrzeb obiektu
- **Wyjście awaryjne** – swobodne przejście w przypadku awarii lub braku zasilania, z automatycznym resetem po jego przywróceniu
- **Automatyczny reset** – ramię bramki blokuje się po 5 sekundach od podania sygnału, jeśli użytkownik nie przejdzie (czas konfigurowalny)
- **Szybkie odblokowanie** – czas reakcji na autoryzację wynosi zaledwie **0,2 sekundy**
- **Pasek świetlny LED** – dynamiczna sygnalizacja statusu bramki

ZASTOSOWANIA

Bramka CP-3003 znajduje zastosowanie w:

- biurach i urzędach,
- obiektach sportowych i rekreacyjnych,
- lotniskach i dworcach,
- placówkach edukacyjnych i medycznych,
- strefach VIP i specjalnych ciągach komunikacyjnych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji lub dostosowania systemu do specyficznych wymagań – **CP-3003 oferuje szerokie możliwości rozbudowy zgodnie z oczekiwaniami klienta.**

Skontaktuj się z nami i zapytaj o indywidualną wycenę lub prezentację

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-3003

Wymiary	1290*140*1265mm(4.23*0.46*4.15ft)
Materiał	SUS 304
Materiał Ramienia	Stal nierdzewna i akryl
Szerokość Przejścia	900mm(2.95ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy DC z sprzęgłem
Przepustowość	15-20 osób/minutę
Czas pracy	0,2 sekundy
Zasilanie	100y-240y 50/60Hz
Sygnał otwarty	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
MCBF	1 000 000 cykli
Temperatura pracy	-40°C — 70°C
Środowisko pracy	Środek

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ AUTOMATYCZNEJ CP-3003

