

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-310b-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-automatyczna-rurka-p-12533.html>



Bramka uchylna CP-310B kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA - rurka

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12533)
KOD PRODUCENTA	CP-310B RURKA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna CP-310B kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA - rurka

BRAMKA UCHYLNA CP-310B RAMIĘ Z RURKĄ

Automatyczna bramka uchylna CP-310B to idealne rozwiązanie do kontroli dostępu w Twoim obiekcie! Wyposażona w nowoczesny serwonapęd, bramka otwiera się automatycznie po naciśnięciu przycisku lub przyłożeniu karty dostępu — szybko i wygodnie.

- **Dwukierunkowa praca** pozwala na płynne zarządzanie ruchem w obu kierunkach.
- **Wytrzymałe ramię z pleksiglasu lub stali** zapewnia niezawodne, długotrwałe użytkowanie.
- Doskonała do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji oraz klubów fitness.

Zapewnij bezpieczeństwo i kontrolę dostępu dzięki bramce CP-310B — skuteczne zarządzanie ruchem pieszych jeszcze nigdy nie było tak proste!

Kup teraz i zyskaj komfort oraz bezpieczeństwo!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-310B RURKA

Parametr

Wartość



Wymiary	φ168 × 1050 mm (0.55 × 3.44 ft) – standard
Materiał	SUS 304
Materiał wahacza	Akryl / Stal nierdzewna
Szerokość przejścia (pojedyncza sztuka)	600 mm (1.97 ft) – 1000 mm (3.28 ft)
Szerokość przejścia ramienia ze stali nierdzewnej (para)	600 mm (1.97 ft) – 2000 mm (6.56 ft)
Szerokość przejścia ramienia akrylowego (para)	600 mm (1.97 ft) – 1800 mm (5.91 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik serwo 200W
Szybkość przejścia	40-50 osób/minutę
Czas pracy (otwarcia)	0,2 sekundy
Zasilanie	100V-240V, 50/60Hz
Radar do automatycznego otwierania	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
MCBF (średnia liczba cykli przed awarią)	3,000,000 cykli
Temperatura pracy	