HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:24

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-310b-wysoka-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-automatyczna-plexy-szklo-p-12532.html



Bramka uchylna CP-310B wysoka, kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA - plexy, szkło

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12532)**
KOD PRODUCENTA	**CP-310B WYSOKA**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna CP-310B wysoka, kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA - plexy, szkło

BRAMKA UCHYLNA CP-310B

Nowoczesna kontrola dostępu z niezawodnym serwonapędem

Model **CP-310B** to automatyczna bramka uchylna wyposażona w precyzyjny serwonapęd, który umożliwia szybkie i płynne otwieranie po naciśnięciu przycisku lub przyłożeniu karty dostępu. Bramka działa dwukierunkowo, co pozwala na efektywne zarządzanie przepływem osób w obu kierunkach.

Najważniejsze cechy CP-310B:

- **Solidne ramię** wykonane z trwałego pleksiglasu lub stali gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.
- **Mocny napęd** – silnik o mocy 200 W z precyzyjną przekładnią planetarną z metalową wkładką, który przenosi wysoki moment obrotowy, sprawdzając się nawet przy intensywnym użytkowaniu (do 10 milionów cykli).
- **Zaawansowane bezpieczeństwo** – hamowanie sprzęgłem aktywowane przy próbie nielegalnego przejścia, co chroni zarówno użytkowników, jak i urządzenie przed uszkodzeniem.
- **Wszechstronne zastosowanie** – idealna do kontroli ruchu w placówkach administracyjnych, bankach, biurach, sklepach, stacjach oraz klubach fitness.

Sprawdzona jakość i efektywność

Bramka **CP-310B** to doskonałe rozwiązanie dla obiektów wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodnej kontroli dostępu. Dzięki nowoczesnej technologii i solidnej konstrukcji, gwarantuje komfort użytkowania oraz długą żywotność.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Zainwestuj w sprawdzoną technologię – wybierz **CP-310B** i zapewnij swojej przestrzeni nowoczesną i skuteczną kontrolę ruchu. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-310B

Parametr	Wartość
Wymiar	φ168 × 1050 mm (0.55 × 3.44 ft) – standard (NISKA)
Materiał	SUS 304
Materiał wahacza	Akryl / Stal nierdzewna
Szerokość przejścia (pojedyncze szt.)	600 mm (1.97 ft) – 1000 mm (3.28 ft)
Szerokość przejścia ramienia ze stali nierdzewnej (para)	600 mm (1.97 ft) – 2000 mm (6.56 ft)
Szerokość przejścia ramienia akrylowego (para)	600 mm (1.97 ft) – 1800 mm (5.91 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik serwo 200W
Ilość przejść na minutę	40–50 osób/minutę
Czas otwarcia	0.2 sekundy
Zasilanie	100V–240V, 50/60Hz
Radar do automatycznego otwierania	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
MCBF (średnia liczba cykli przed awarią)	3,000,000 cykli
Temperatura pracy	