
**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-314-2-radar-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-automatyczna-czytnik-plexy-szklo-p-12538.html



# Bramka uchylna CP-314-2 RADAR kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK - plexy, szkło

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **(12538)** |
| KOD PRODUCENTA | **CP-314-2 PLEXY RADAR** |
| PRODUCENT | **HERZ** |

OPIS PRODUKTU

# Bramka uchylna CP-314-2 RADAR kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK - plexy, szkło

## BRAMKA AUTOMATYCZNA CP-314

Nowoczesna i kompaktowa **bramka automatyczna CP-314** to idealne rozwiązanie do kontroli dostępu w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki smukłemu, pionowemu słupkowi i poziomemu ramieniu obracającemu się w płaszczyźnie pionowej, bramka świetnie sprawdzi się zarówno w pojedynczej wersji, jak i w parze.

**Najważniejsze cechy produktu:**

- **Regulowana szerokość pasa ruchu:**
  - Pojedyncza bramka: 600-1000 mm
  - Para bramek: 600-2000 mm — umożliwia swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim, bagażem czy rowerem.
- **Dwukierunkowa lub jednokierunkowa praca** — dopasowana do indywidualnych potrzeb.
- **Radar z czujnikiem ruchu** na kierunku wyjścia — automatyczne otwieranie bramki po wykryciu osoby, z regulowanym zasięgiem detekcji.
- **Pasek świetlny LED** — zmienia kolor w zależności od stanu bramki, co ułatwia intuicyjną obsługę.
- **Funkcja awaryjnego wyjścia** — bramka odblokowuje się automatycznie w przypadku przerwy w zasilaniu, a po jego powrocie następuje automatyczny reset.

- **Automatyczne blokowanie i reset** — ramię blokuje się po 5 sekundach opóźnienia, a czas można dostosować według potrzeb.
- **Funkcja pamięci** — pozwala na przepuszczenie kilku osób pod rząd bez konieczności ponownego skanowania.
- **Ochrona antyprzytrzaśnięciowa (Anti-Pinch)** — siła odbicia i szczypania regulowana na płycie głównej.
- **Szybkie odblokowanie** — czas reakcji od sygnału do otwarcia bramki to tylko 0,2 s (regulowany).
- **Możliwość dostosowania do różnych czytników kart i systemów rozpoznawania:** RFID, QR/kod kreskowy, rozpoznawanie twarzy, linie papilarne itp.
- **Wysoka wydajność i długowieczność** przy niskich kosztach eksploatacji.

**Materiały i konstrukcja:**

- Obudowa ze stali nierdzewnej 304 lub 316, albo malowana proszkowo (kolor do wyboru z palety RAL).
- Ramię wykonane ze stali nierdzewnej lub akrylu.
- Możliwość montażu na stałe lub na zdejmowanej podstawie do tymczasowych wydarzeń.

**Zastosowanie:**

- Stacje transportu publicznego
- Lotniska
- Budynki biurowe
- Supermarkety
- Stadiony i obiekty o wysokim poziomie bezpieczeństwa

**Dodatkowe opcje:**

- Indywidualne dostosowanie wymiarów do miejsca instalacji.
- Personalizacja logo i grafiki.
- Usługi OEM i ODM.
- Dostępne rysunki 3D na podstawie zdjęć terenu.

Zamów **bramkę automatyczną CP-314** i zapewnij nowoczesną, bezpieczną oraz wygodną kontrolę dostępu w swojej przestrzeni!
**Kup teraz w naszym sklepie internetowym!**

# DANE TECHNICZNE

**DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-314**

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Wymiar** | 250×190×1050 mm (0.82×0.62×3.44 ft) (standard) |
| **Materiał obudowy** | SUS 304 |
| **Materiał wahacza** | Stal nierdzewna / Akryl |
| **Szerokość przejścia (pojedyncze szt.)** | 600 mm (1.97 ft) – 1000 mm (3.28 ft) |
| **Szerokość przejścia ramienia ze stali nierdzewnej (para)** | 600 mm (1.97 ft) – 2000 mm (6.56 ft) |

| | |
|---|---|
| **Szerokość przejścia ramienia akrylowego (para)** | 600 mm (1.97 ft) – 1800 mm (5.91 ft) |
| **Kierunek przejścia** | Jednokierunkowy / Dwukierunkowy |
| **Mechanizm** | Silnik bezszczotkowy DC |
| **Przepustowość** | 30–35 osób/min |
| **Czas otwarcia** | 0.2 sekundy |
| **Zasilanie** | 100V–240V, 50/60Hz |
| **Radar do automatycznego otwierania** | Jednokierunkowy / Dwukierunkowy |
| **Sygnał otwarcia** | Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy) |
| **Komunikacja** | RS485 / RS232 |
| **MCBF (średnia liczba cykli między awariami)** | 3,000,000 cykli |
| **Temperatura pracy** | |