

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-cp-314-radar-platforma-kontrola-przejscia-dwukierunkowa-automatyczna-czytnik-plexy-szklo-p-12537.html>



Bramka uchylna CP-314 RADAR PLATFORMA kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK - plexy, szkło

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12537)
KOD PRODUCENTA	CP-314 RADAR PLEXY PLATFORMA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna CP-314 RADAR PLATFORMA kontrola przejścia - DWUKIERUNKOWA, AUTOMATYCZNA, CZYTNIK - plexy, szkło

BRAMKA AUTOMATYCZNA CP-314

Nowoczesna i kompaktowa **bramka automatyczna CP-314** to idealne rozwiązanie do kontroli dostępu w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki smukłemu, pionowemu słupkowi i poziomemu ramieniu obracającemu się w płaszczyźnie pionowej, bramka świetnie sprawdzi się zarówno w pojedynczej wersji, jak i w parze.

Najważniejsze cechy produktu:

- **Regulowana szerokość pasa ruchu:**
 - Pojedyncza bramka: 600-1000 mm
 - Para bramek: 600-2000 mm — umożliwia swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim, bagażem czy rowerem.
- **Dwukierunkowa lub jednokierunkowa praca** — dopasowana do indywidualnych potrzeb.
- **Radar z czujnikiem ruchu** na kierunku wyjścia — automatyczne otwieranie bramki po wykryciu osoby, z regulowanym zasięgiem detekcji.
- **Pasek świetlny LED** — zmienia kolor w zależności od stanu bramki, co ułatwia intuicyjną obsługę.
- **Funkcja awaryjnego wyjścia** — bramka odblokowuje się automatycznie w przypadku przerwy w zasilaniu, a po jego powrocie następuje automatyczny reset.



- **Automatyczne blokowanie i reset** — ramię blokuje się po 5 sekundach opóźnienia, a czas można dostosować według potrzeb.
- **Funkcja pamięci** — pozwala na przepuszczenie kilku osób pod rząd bez konieczności ponownego skanowania.
- **Ochrona antyprzetrzaśnięciowa (Anti-Pinch)** — siła odbicia i szczypania regulowana na płycie głównej.
- **Szybkie odblokowanie** — czas reakcji od sygnału do otwarcia bramki to tylko 0,2 s (regulowany).
- **Możliwość dostosowania do różnych czytników kart i systemów rozpoznawania:** RFID, QR/kod kreskowy, rozpoznawanie twarzy, linie papilarne itp.
- **Wysoka wydajność i długowieczność** przy niskich kosztach eksploatacji.

Materiały i konstrukcja:

- Obudowa ze stali nierdzewnej 304 lub 316, albo malowana proszkowo (kolor do wyboru z palety RAL).
- Ramię wykonane ze stali nierdzewnej lub akrylu.
- Możliwość montażu na stałe lub na zdejmowanej podstawie do tymczasowych wydarzeń.

Zastosowanie:

- Stacje transportu publicznego
- Lotniska
- Budynki biurowe
- Supermarkety
- Stadiony i obiekty o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Dodatkowe opcje:

- Indywidualne dostosowanie wymiarów do miejsca instalacji.
- Personalizacja logo i grafiki.
- Usługi OEM i ODM.
- Dostępne rysunki 3D na podstawie zdjęć terenu.

Zamów **bramkę automatyczną CP-314** i zapewnij nowoczesną, bezpieczną oraz wygodną kontrolę dostępu w swojej przestrzeni!

Kup teraz w naszym sklepie internetowym!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-314

Parametr	Wartość
Wymiar	250×190×1050 mm (0.82×0.62×3.44 ft) (standard)
Materiał obudowy	SUS 304
Materiał wahacza	Stal nierdzewna / Akryl
Szerokość przejścia (pojedyncze szt.)	600 mm (1.97 ft) - 1000 mm (3.28 ft)
Szerokość przejścia ramienia ze stali nierdzewnej (para)	600 mm (1.97 ft) - 2000 mm (6.56 ft)



Szerokość przejścia ramienia akrylowego (para)	600 mm (1.97 ft) - 1800 mm (5.91 ft)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy DC
Przepustowość	30-35 osób/min
Czas otwarcia	0.2 sekundy
Zasilanie	100V-240V, 50/60Hz
Radar do automatycznego otwierania	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485 / RS232
MCBF (średnia liczba cykli między awariami)	3,000,000 cykli
Temperatura pracy	