

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramka-uchylna-gate-tps-automat-dwukierunkowa-p-5225.html>



Bramka uchylna GATE TPS AUTOMAT dwukierunkowa

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BRAMKA U GATE TPS AUTO
KOD PRODUCENTA	10031

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna GATE TPS AUTOMATYCZNA dwukierunkowa

Bramki uchylne Tego typu wyroby, podobnie zresztą jak **bramki rozsuwane**, sprawdzą się w obiektach, w których zachodzi potrzeba kontrolowania przepływu osób, czyli w najbardziej zatłoczonych placówkach.

Bramka uchylna Automatyczna **Gate TPS** dwukierunkowa zbudowana ze stali nierdzewnej 304 szczotkowana ramie 900 mm x 880mm z prętami lub dibontem , podstawa słupka 225 mm Bramka po otrzymaniu sygnału sama się otwiera i zamyka praca dwukierunkowa , przeznaczona do środka i na zewnątrz (dodatkowa opłata z wmontowanym podgrzewaczem w celu ochrony elektroniki przed mrozem,) występuje również w wersji stali 316.

Modyfikacje:

- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa malowana proszkowo.

Dodatkowe elementy:

- Słupki pod czytniki
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolnić lub zablokować dostęp).
- Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Licznik wejść.

- Akumulator 7 V, 12 V.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej – napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie: Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 50 W.

Dane techniczne GATE TPS AUTOMATYCZNA	
WYMIARY	ramię 900 mm x 880mm z prętami lub dibontem , podstawa słupka 225 mm
PRZEJŚCIE	45 os/min
OBUDOWA	Stal nierdzewna szlifowana Stal nierdzewna polerowana Stal malowana proszkowo
NAPĘD	Automat dwukierunkowy z anty Panic (otwarcie ramion na stałe)
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz buforowy 12 V - podtrzymywanie napięcia
POBÓR MOCY	50 W
NAPIĘCIE	24 ± 3 V
IŁOŚĆ PRZEJŚĆ	25 OS./MIN.
WAGA	43 KG
TEMP. PRACY	-25-+ 40
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Przejście dla niepełnosprawnych Automatyczna Różny wymiar szkła

