Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramka-uchylna-gate-ts-automat-dwukierunkowa-p-5223.html



Bramka uchylna GATE TS AUTOMAT dwukierunkowa

CZAS WYSYŁKI	**2-3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**BRAMKA U GATE TS AUTO**
KOD PRODUCENTA	**10029**

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna GATE TS AUTOMATYCZNA dwukierunkowa

Bramki uchylne Tego typu wyroby, podobnie zresztą jak **bramki rozsuwane**, sprawdzą się w obiektach, w których zachodzi potrzeba kontrolowania przepływu osób, czyli w najbardziej zatłoczonych placówkach.

Bramka Uchylna **Gate TS** z servo z napędem automatycznym, dwukierunkowa. Głównym celem Servo-Bramki typu Swing jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji oraz fitness klubów. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej. Bramka po naciśnięciu przycisku lub odczytaniu karty automatycznie się otwiera. Dodatkowym atutem jest nowoczesny wygląd bramki.

Modyfikacje:

- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa malowana proszkowo.


Dodatkowe elementy:

- Słupki pod czytniki
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolnić lub zablokować dostęp).
- Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Licznik wejść.
- Akumulator 7 V, 12 V.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej – napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie: Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 50 W.

Dane techniczne GATE TS AUTOMATYCZNA		
WYMIARY	WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ WAGA	935 MM 980 MM 40 KG
PRZEJŚCIE	45 os/min	
OBUDOWA	Stal nierdzewna szlifowana Stal nierdzewna polerowana Stal malowana proszkowo	
NAPĘD	Automat dwukierunkowy z anty Panic (otwarcie ramion na stałe)	
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz buforowy 12 V – podtrzymywanie napięcia	
POBÓR MOCY	50 W	
NAPIĘCIE	24 ± 3 V	
ILOŚĆ PRZEJŚĆ	25 OS./MIN.	
WAGA	43 KG	
TEMP. PRACY	-25-+ 40	
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Przejście dla niepełnosprawnych Automatyczna Różny wymiar szkła	


1125
900
300
1000
953
2±1
A
A
A–A (1 :5)
105
14
3 omb.
225
900