HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:23

Link do produktu: https://napedy24.pl/bramowy-wykrywacz-metali-468ld-18-detektor-18-stref-p-13549.html



Bramowy wykrywacz metali 468LD-18 - detektor, 18 stref

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13549)**
KOD PRODUCENTA	**468LD-18**
PRODUCENT	**VENZIS**

OPIS PRODUKTU

468LD – bramowy wykrywacz metali z 18 strefami detekcji

Bramowy detektor metalu 468LD to urządzenie przeznaczone do kontroli osób przechodzących przez bramkę. System 18 stref detekcji umożliwia wskazywanie położenia wykrytych metalowych przedmiotów.

Detektor wyróżnia się wysoką czułością, możliwością konfiguracji parametrów wykrywania oraz czytelną sygnalizacją alarmową. Konstrukcja z panelem o szerokości 468 mm zapewnia stabilność urządzenia.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne

Wymiary

Najważniejsze zalety detektora metalu 468LD

18 stref detekcji

Wielostrefowy system wskazuje położenie wykrytych metalowych przedmiotów.

Wysoka czułość wykrywania

Możliwość wykrywania drobnych metalowych obiektów, w tym przedmiotów wielkości monety.

Rozbudowana konfiguracja

Regulacja czułości, poziomu bezpieczeństwa, częstotliwości pracy oraz parametrów alarmu.

Wygodna obsługa

Cyfrowe wyświetlacze LED oraz panel sterowania z czterema przyciskami.

Ochrona ustawień

Pięciocyfrowe hasło ogranicza możliwość nieautoryzowanej zmiany konfiguracji.

Łatwa instalacja

Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana z myślą o szybkim montażu.

Precyzyjne wskazywanie miejsca wykrycia metalu

System 18 stref detekcji umożliwia lokalizację metalowych przedmiotów podczas przechodzenia przez bramkę. Detektor obsługuje jednoczesne alarmowanie w dwóch strefach, co ułatwia identyfikację położenia wykrywanych obiektów.

Najważniejsze funkcje detektora 468LD

- 18 stref wykrywania metali
- Wykrywanie przedmiotów wielkości monety
- Jednoczesne alarmowanie w 2 strefach
- Inteligentne wskazanie strefy
- 72 scenariusze skanowania
- Regulacja czułości 0–400
- Regulacja poziomu bezpieczeństwa 0–99
- Regulacja częstotliwości pracy 0–99
- Regulacja dźwięku alarmu 1–99
- Regulacja głośności alarmu 0–99
- Licznik przejść do 999999
- Licznik alarmów do 999999
- Ochrona hasłem 5-cyfrowym
- Boczne listwy sygnalizacyjne LED

Sygnalizacja LED i konfiguracja detektora

Model 468LD wyposażono w dwa zestawy czerwonych i zielonych wyświetlaczy cyfrowych oraz zintegrowany panel z czterema przyciskami. Użytkownik może wybrać jeden z 72 scenariuszy skanowania i dostosować parametry detekcji.

Na bocznych panelach znajdują się cztery listwy LED: dwie z przodu i dwie z tyłu, pełniące funkcję wskaźników ruchu. Urządzenie oferuje również ustawienia podczerwieni oraz funkcję ustawiania czasu.

Zgodność elektromagnetyczna

Według przekazanej specyfikacji detektor spełnia wymagania EMC dotyczące promieniowania elektromagnetycznego i wykorzystuje technologię słabego pola magnetycznego.

W dokumentacji opisano tę technologię jako nieszkodliwą dla kobiet w ciąży, osób z rozrusznikami serca oraz nośników magnetycznych. W przypadku implantów medycznych należy dodatkowo przestrzegać zaleceń producenta implantu i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie.

Dane techniczne

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Specyfikacja techniczna 468LD

Liczba stref	18
Dokładność wykrywania	Przedmioty wielkości monety
Jednoczesne alarmowanie	2 strefy
Poziom czułości	0–400
Poziom bezpieczeństwa	0–99
Częstotliwość pracy – zakres ustawień	0–99
Programy skanowania	72 scenariusze
Licznik przejść	0–999999
Licznik alarmów	0–999999
Interfejs	2 zestawy czerwonych i zielonych wyświetlaczy cyfrowych, panel z 4 przyciskami
Ochrona hasłem	Hasło 5-cyfrowe
Wskazanie położenia metalu	Inteligentne wskazanie strefy
Dźwięk alarmu	1–99
Głośność alarmu	0–99
Listwy LED	2 przednie i 2 tylne
Ustawienie czasu	Tak
Napięcie robocze	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Moc	12 W
Temperatura pracy	Od −20°C do +65°C
Gwarancja	3 lata

Wymiary

Wymiary bramowego detektora metalu 468LD

Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm

Wartości podano zgodnie z otrzymaną specyfikacją produktu.

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna i funkcje konfiguracyjne detektora metalu 468LD z 18 strefami wykrywania.

Strefy detekcji	18
Zakres dokładności wykrywania metali	Moneta
Wskaźnik położenia metalu	Inteligentne wskazanie strefy
Jednoczesne wykrywanie i alarmowanie	2 strefy
Programy skanowania	72 scenariusze
Poziom czułości	0–400
Poziom bezpieczeństwa	0–99
Częstotliwość pracy – zakres ustawień	0–99
Liczenie przejść	0–999999

Liczenie alarmów	0–999999
Dźwięk alarmu	1–99
Głośność alarmu	0–99
Listwy LED boczne	2 z przodu i 2 z tyłu (wskaźnik ruchu)
Interfejs użytkownika	Dwa zestawy czerwonych i zielonych wyświetlaczy cyfrowych oraz zintegrowany panel z czterema przyciskami
Ochrona hasłem	Hasło 5-cyfrowe
Ustawienia podczerwieni	Rozpocznij w pierwszej grupie Rozpocznij w drugiej grupie Rozpocznij w obu grupach Zakończ w obu grupach
Ustawienie czasu	Tak
Napięcie robocze	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Moc	12 W
Temperatura pracy	Od −20°C do +65°C
Zgodność elektromagnetyczna	EMC – według dostarczonej specyfikacji
Szerokość panelu	468 mm
Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm
Gwarancja	3 lata

WYMIARY

Wymiary bramowego detektora metalu 468LD

Poniżej przedstawiono wymiary zewnętrzne urządzenia oraz wymiary wewnętrzne przejścia.

Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm

Wymiary podano zgodnie z przekazaną specyfikacją. Przed montażem należy uwzględnić miejsce potrzebne do ustawienia i obsługi urządzenia.