

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramowy-wykrywacz-metali-468ld-6-detektor-6-stref-p-13550.html>

Bramowy wykrywacz metali 468LD-6 - detektor, 6 stref

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13550)
KOD PRODUCENTA	468LD-6
PRODUCENT	VENZIS

OPIS PRODUKTU

468LD-6 – bramowy wykrywacz metali z 6 strefami detekcji

Bramowy detektor metali 468LD-6 służy do kontroli osób przechodzących przez bramkę. System 6 stref detekcji umożliwia wykrywanie metalowych przedmiotów i wskazywanie obszaru, w którym zostały zlokalizowane.

Urządzenie oferuje wysoką czułość wykrywania, 72 scenariusze skanowania oraz możliwość regulacji parametrów pracy. Wyświetlacze cyfrowe, sygnalizacja LED i panel sterowania z czterema przyciskami ułatwiają obsługę detektora.



[Wymiary](#)

[Dane techniczne](#)

Najważniejsze zalety detektora metalu 468LD-6

6 stref detekcji

System wskazuje strefę, w której wykryto metalowy przedmiot.

Wykrywanie drobnych przedmiotów

Wysoka czułość umożliwia wykrywanie metalowych obiektów wielkości monety.

Rozbudowana konfiguracja

Możliwość regulacji czułości, poziomu bezpieczeństwa, częstotliwości pracy i alarmów.



Wygodny interfejs

Dwa zestawy czerwonych i zielonych wyświetlaczy cyfrowych oraz czteroprzyciskowy panel.

Ochrona konfiguracji

Zabezpieczenie ustawień za pomocą pięciocyfrowego hasła.

Łatwy montaż

Konstrukcja zaprojektowana z myślą o szybkiej instalacji urządzenia.

Jednoczesna sygnalizacja wykrycia metalu w dwóch strefach

Detektor 468LD-6 umożliwia jednoczesne wykrywanie i alarmowanie w dwóch strefach. Inteligentne wskazywanie położenia metalu ułatwia operatorowi określenie miejsca, w którym znajduje się wykryty przedmiot.

Najważniejsze funkcje detektora 468LD-6

- 6 stref wykrywania metali
- Wykrywanie przedmiotów wielkości monety
- Jednoczesne alarmowanie w 2 strefach
- Inteligentne wskazanie strefy
- 72 scenariusze skanowania
- Regulacja czułości 0-400
- Regulacja poziomu bezpieczeństwa 0-99
- Regulacja częstotliwości pracy 0-99
- Regulacja dźwięku alarmu 1-99
- Regulacja głośności alarmu 0-99
- Licznik przejść do 999999
- Licznik alarmów do 999999
- Ochrona hasłem 5-cyfrowym
- 2 przednie listwy sygnalizacyjne LED

Konfiguracja i obsługa bramowego detektora metalu

Model 468LD-6 wyposażono w dwa zestawy czerwonych i zielonych wyświetlaczy cyfrowych oraz panel z czterema przyciskami. Do dyspozycji użytkownika pozostają 72 scenariusze skanowania, regulacja poziomu czułości oraz ustawienia alarmów.

Detektor posiada dwa przednie paski sygnalizacyjne LED. Dodatkowe funkcje obejmują konfigurację podczerwieni, ustawianie czasu oraz liczniki przejść i alarmów o zakresie od 0 do 999999.

Technologia słabego pola magnetycznego i zgodność EMC

Według przekazanej specyfikacji detektor wykorzystuje technologię słabego pola magnetycznego i spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Dokumentacja opisuje tę technologię jako nieszkodliwą dla kobiet w ciąży, osób korzystających z rozruszników serca oraz nośników magnetycznych. W przypadku implantów medycznych należy przestrzegać również zaleceń ich producentów.

Dane techniczne



Dane techniczne bramowego detektora 468LD-6

Strefy detekcji	6
Dokładność wykrywania	Przedmioty wielkości monety
Jednoczesne alarmowanie	2 strefy
Poziom czułości	0-400
Poziom bezpieczeństwa	0-99
Częstotliwość pracy – zakres ustawień	0-99
Programy skanowania	72 scenariusze
Licznik przejeżdżających	0-999999
Licznik alarmów	0-999999
Interfejs	Dwa zestawy czerwonych i zielonych wyświetlaczy cyfrowych, panel z 4 przyciskami
Ochrona hasłem	Hasło 5-cyfrowe
Wskazanie położenia metalu	Inteligentne wskazanie strefy
Dźwięk alarmu	1-99
Głośność alarmu	0-99
Listwy LED	2 przednie
Ustawienie czasu	Tak
Napięcie robocze	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Moc	12 W
Temperatura pracy	Od -20°C do +65°C
Gwarancja	3 lata

Wymiary

Wymiary detektora metalu 468LD-6

Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm

Wymiary podano zgodnie z otrzymaną specyfikacją produktu.

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne i funkcje konfiguracyjne modelu 468LD z 6 strefami detekcji.

Strefy detekcji	6
Zakres dokładności wykrywania metali	Moneta
Wskaźnik położenia metalu	Inteligentne wskazanie strefy
Jednoczesne wykrywanie i alarmowanie	2 strefy
Programy skanowania	72 scenariusze
Poziom czułości	0-400
Poziom bezpieczeństwa	0-99
Częstotliwość pracy – zakres ustawień	0-99



Liczenie przejść	0-999999
Liczenie alarmów	0-999999
Dźwięk alarmu	1-99
Głośność alarmu	0-99
Listwy LED boczne	2 przednie
Interfejs użytkownika	Dwa zestawy czerwonych i zielonych wyświetlaczy cyfrowych oraz zintegrowany panel z czterema przyciskami
Ochrona hasłem	Hasło 5-cyfrowe
Ustawienia podczerwieni	Rozpocznij w pierwszej grupie Rozpocznij w drugiej grupie Rozpocznij w obu grupach Zakończ w obu grupach
Ustawienie czasu	Tak
Napięcie robocze	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Moc	12 W
Temperatura pracy	Od -20°C do +65°C
Zgodność elektromagnetyczna	EMC - według dostarczonej specyfikacji
Szerokość panelu	468 mm
Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm
Gwarancja	3 lata

WYMIARY

Wymiary bramowego detektora metalu 468LD-6

Poniżej przedstawiono wymiary zewnętrzne urządzenia oraz wymiary wewnętrzne przejścia.

Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm

Wymiary podano zgodnie z otrzymaną specyfikacją. Przed montażem należy uwzględnić miejsce potrzebne do ustawienia i obsługi urządzenia.