

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramy-garazowe-rolowane-przeciwpozarowe-antywlam-rc3-jn-aso-ei-30-c2-sa-s200-dymoszczelne-p-13379.html>



Bramy garażowe rolowane przeciwpożarowe antywłam RC3 JN-ASO EI 30 C2 Sa / S200 - dymoszczelne

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13379)
KOD PRODUCENTA	JN-ASO
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramy garażowe rolowane przeciwpożarowe antywłamaniowe RC3 EI 30 C2 Sa / S200 - skuteczna ochrona przed ogniem, dymem i włamaniem

JN-ASO Szukasz bramy garażowej, która zapewni bezpieczeństwo pożarowe i ochronę antywłamaniową?

Drzwi garażowe rolowane przeciwpożarowe RC3 EI 30 C2 Sa / S200 to zaawansowane rozwiązanie stworzone z myślą o obiektach przemysłowych, magazynach, garażach podziemnych, halach produkcyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Łączą w sobie wysoką odporność ogniową, skuteczną ochronę przed zadymieniem oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.

Dzięki kompaktowej konstrukcji rolowanej nie wymagają dużej przestrzeni montażowej, a jednocześnie stanowią skuteczną barierę oddzielającą strefy pożarowe i ograniczającą rozprzestrzenianie się dymu.

Dlaczego warto wybrać przeciwpożarowe drzwi garażowe rolowane RC3?

Nowoczesna konstrukcja została opracowana z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie użytkowników i ochronie mienia. Klasa odporności ogniowej EI 30 pozwala na skuteczne ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia przez minimum 30 minut, co daje cenny czas na ewakuację oraz działania ratownicze.

Dodatkowym atutem jest klasa antywłamaniowa RC3, zwiększająca poziom zabezpieczenia obiektu przed próbami sforsowania drzwi.



Jak działają drzwi dymoszczelne Sa i S200?

W przypadku pożaru zagrożenie stanowi nie tylko ogień, ale również toksyczny dym. Zastosowana dymoszczelność Sa i S200 skutecznie ogranicza jego przenikanie pomiędzy strefami budynku.

Rozwiązanie to znacząco zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie oraz wspiera działanie systemów ochrony przeciwpożarowej.

Solidna konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Płaszcz drzwi wykonano z wysokiej jakości aluminiowych profili o wysokości 114 mm i grubości 33 mm. Poszczególne lamele połączone są za pomocą wytrzymałego systemu przegubowego, zapewniającego płynną i niezawodną pracę.

Prowadnice wykonane z ocynkowanej stali gwarantują stabilność konstrukcji oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Inteligentne sterowanie i bezpieczeństwo użytkowania

Drzwi wyposażono w zaawansowany napęd współpracujący z mikroprocesorowym systemem sterowania. Dzięki temu mogą funkcjonować jak standardowa brama przemysłowa, oferując możliwość konfiguracji wielu parametrów pracy.

System posiada:

- funkcję podtrzymania pozycji podczas zaniku napięcia,
- aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe podczas awarii zasilania,
- możliwość podłączenia do istniejącej instalacji przeciwpożarowej,
- monitorowanie statusu pracy poprzez styki bezpotencjałowe,
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem kurtyny.

Zastosowanie drzwi przeciwpożarowych RC3

Drzwi rolowane przeciwpożarowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest połączenie ochrony przeciwpożarowej, dymoszczelności oraz zabezpieczenia antywłamaniowego:

- garaże podziemne,
- centra logistyczne,
- magazyny,
- hale przemysłowe,
- obiekty handlowe,
- budynki biurowe,
- parkingi wielopoziomowe,
- budynki użyteczności publicznej.

Najważniejsze korzyści:

- odporność ogniowa EI 30,
- dymoszczelność Sa oraz S200,
- klasa samozamykania C2,
- zabezpieczenie antywłamaniowe RC3,
- trwała konstrukcja aluminiowa,
- możliwość integracji z systemem sygnalizacji pożaru,
- bezpieczna praca nawet podczas zaniku zasilania,
- kompaktowa konstrukcja rolowana oszczędzająca miejsce.

Postaw na bezpieczeństwo bez kompromisów

Drzwi garażowe rolowane przeciwpożarowe antywłamaniowe RC3 EI 30 C2 Sa / S200 to rozwiązanie dla inwestorów, którzy oczekują najwyższego poziomu ochrony przeciwpożarowej, skutecznej bariery dla dymu oraz zwiększonego bezpieczeństwa obiektu. Solidna konstrukcja, nowoczesne sterowanie i zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa sprawiają, że produkt doskonale sprawdza się w najbardziej wymagających realizacjach.

DANE TECHNICZNE

Typ produktu	Drzwi garażowe rolowane przeciwpożarowe
Klasa odporności ogniowej	EI 30
Dymoszczelność	Sa / S200
Klasa samozamykania	C2
Klasa antywłamaniowa	RC3
Materiał kurtyny	Aluminium
Wysokość profilu	114 mm
Grubość profilu	33 mm
Materiał prowadnic	Stal ocynkowana
Szerokość prowadnicy	112 mm
Zabezpieczenie przed opadnięciem	Tak
Sterowanie	Mikroprocesorowe
Integracja z SSP	Tak
Zasilanie awaryjne	Akumulator podtrzymujący pracę systemu
Możliwość monitorowania statusu	Tak
Przeznaczenie	Obiekty przemysłowe, magazynowe i komercyjne

WYMIARY

WYMIARY DRZWI ROLOWANYCH ANTYWŁAMANIOWYCH RC3 OGNIODOPORNYCH JN-ASO EI 30 C2 Sa / S200

