

Link do produktu: <https://napedy24.pl/bramy-garazowe-segmentowe-kuloodporne-fb4-ns-i-antywlamaniowe-rc5-jn-se80-p-13374.html>



Bramy garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13374)
KOD PRODUCENTA	JN-SE80 FB4 NS
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Bramy garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80

Maksymalna ochrona dla obiektów o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa

Drzwi garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80 zostały stworzone z myślą o miejscach, w których standardowe zabezpieczenia nie są wystarczające. To zaawansowane rozwiązanie dedykowane obiektom wojskowym, budynkom administracji publicznej, magazynom wysokiego bezpieczeństwa, centrom logistycznym, instytucjom finansowym oraz infrastrukturze krytycznej.

Połączenie certyfikowanej odporności antywłamaniowej klasy RC5 z ochroną balistyczną FB4 NS zapewnia jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa dostępnych dla przemysłowych drzwi segmentowych.

Dlaczego warto wybrać drzwi segmentowe RC5 z odpornością FB4 NS?

Model JN-SE80 został opracowany dla inwestorów, którzy oczekują kompleksowej ochrony przed próbami włamania oraz zagrożeniami związanymi z użyciem broni palnej. Wzmocniona konstrukcja skutecznie zabezpiecza ludzi, mienie i strategiczne obszary budynku.

Co oznacza klasa antywłamaniowa RC5?



Klasa RC5 jest przeznaczona dla obiektów szczególnie narażonych na próby włamania. Konstrukcja przechodzi rygorystyczne testy odporności na działanie zaawansowanych narzędzi mechanicznych wykorzystywanych przez profesjonalnych włamywaczy.

Tak wysoki poziom zabezpieczenia sprawia, że drzwi są doskonałym wyborem dla miejsc, w których przechowywane są wartościowe towary, dokumentacja, sprzęt lub dane o strategicznym znaczeniu.

Czym jest odporność kuloodporna FB4 NS?

Klasa FB4 NS oznacza odporność na ostrzał z broni krótkiej oraz ograniczenie powstawania niebezpiecznych odprysków po chronionej stronie konstrukcji. Dzięki temu drzwi zwiększają bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz obiektu i stanowią skuteczną barierę ochronną w sytuacjach zagrożenia.

To rozwiązanie szczególnie cenione w obiektach wojskowych, policyjnych, administracyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest podwyższony poziom ochrony fizycznej.

Gdzie sprawdzą się drzwi segmentowe kuloodporne i antywłamaniowe?

Model JN-SE80 rekomendowany jest do:

- obiektów wojskowych,
- budynków administracji państwowej,
- jednostek policji i służb mundurowych,
- magazynów wysokiego bezpieczeństwa,
- centrów logistycznych,
- obiektów infrastruktury krytycznej,
- serwerowni i centrów danych,
- zakładów przemysłowych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

Najważniejsze zalety bramy JN-SE80

- certyfikowana odporność antywłamaniowa RC5,
- odporność balistyczna FB4 NS,
- skuteczna ochrona przed próbami włamania z użyciem profesjonalnych narzędzi,
- możliwość wykonania dużych wymiarów konstrukcji,
- opcjonalne przeszklenia zachowujące wysokie parametry bezpieczeństwa,
- rozwiązanie przeznaczone do obiektów specjalnego przeznaczenia,
- trwała konstrukcja przygotowana do intensywnej eksploatacji,
- możliwość indywidualnej konfiguracji zgodnie z wymaganiami inwestycji.

Bezpieczeństwo bez kompromisów



Drzwi garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80 to rozwiązanie stworzone dla najbardziej wymagających inwestycji. Połączenie ochrony balistycznej oraz najwyższej klasy zabezpieczenia antywłamaniowego pozwala skutecznie chronić ludzi, mienie oraz strategiczne obszary obiektu.

Inwestycja w najwyższy poziom ochrony

Jeżeli priorytetem jest skuteczne zabezpieczenie obiektu przed włamaniem i zagrożeniami balistycznymi, drzwi garażowe segmentowe kuloodporne FB4 NS i antywłamaniowe RC5 JN-SE80 stanowią rozwiązanie spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Model	JN-SE80
Typ produktu	Drzwi garażowe segmentowe bezpieczeństwa
Klasa odporności na włamanie	RC5
Odporność balistyczna	FB4 NS
Norma antywłamaniowa	DIN EN 1627
Przeznaczenie	Obiekty specjalne i przemysłowe
Możliwość przeszkleń	Tak
Maksymalna szerokość	8 000 mm
Maksymalna wysokość	8 000 mm
Konstrukcja	Wzmocniona, wielowarstwowa
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Poziom bezpieczeństwa	Bardzo wysoki
Możliwość indywidualnej konfiguracji	Tak

WYMIARY

WYMIARY DRZWI PRZEMYSŁOWYCH GARAŻOWYCH ANTYWŁAMANIOWYCH RC5, KULO ODPORNYCH FB4 NS - JN-SE80

