HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:35

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-alarmowa-z-komunikacja-gsm-mgsm-40-p-1436.html



CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM MGSM 4.0+

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

NUMER KATALOGOWY	**2072**
KOD PRODUCENTA	**2072**
PRODUCENT	**ROPAM**

OPIS PRODUKTU

Moduł powiadomienia i sterowania GSM MGSM 4.0 Gate ROPAM

- z wbudowanym telefonem przemysłowym SIM 300C 8 wejść z wieloma typami reakcji i konfiguracji (2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO)
- 4 wyjścia sterowane: 1x 1A, 3x OC (100mA)
- obsługa 30 numerów telefonów przesyłanie informacji poprzez: SMS, VOICE, SMS+VOICE, CLIP
- funkcja rozsyłanie odebranej informacji SMS do wszystkich użytkowników.
- współpraca z ARA VSR-1 oraz VSR-2: 16 komunikatów głosowych VOICE z wejść
- przesyłanie informacji głosowej VOICE:dowolne komunikaty SMS przy naruszeniu i końcu naruszenia wejścia komunikat syntezera lub odsłuch obiektu
- funkcja powtórzenia powiadomienia VOICE dla naruszonego wejścia (zadany interwał)niezależne komunikaty audio przy naruszeniu każdego wejścia (wymagany VSR-2)
- programowany tryb działania MONO-, BISTABILNY
- sterowanie poprzez: wejścia, zdarzenie, stan modułu,SMS (dowolna treść), CLIP (uprawnione numery)funkcje logiczne I/O, O/O: AND, OR, NOR, XOR
- wyjście zasilania urządzeń dodatkowych AUX (300mA)
- programowana funkcja testu łączności: SMS lub CLIP
- programowanie:- lokalne: połączenie RS232 TTL-
- zdalne: połączenie modemowe (CSD) lub SMS-y
- funkcja "centrali alarmowej", zestawy:- sterowana wejściem: MGSM 4.0-PS, MGSM 4.0+PSR- sterowana wejściem i pilotem: MGSM 4.0 + PSR-RF
- pamięć zdarzeń (1000) z zegarem RTC
- optyczna sygnalizacja pracy i wyjść funkcja aktualizacji firmware "na obiekcie"gwarancja: 24 miesiące Nowoczesny MGSM 4,0 Gate nadajnik GSM z dwukierunkową transmisją danych.
- Zaprojektowany do zastosowań w systemach sterowania przejściem, SSWiN, KD, przesyłania informacji teletechnicznych oraz M2M.
- Innowacyjne rozwiązania w module MGSM 4.0 pozwalają na przesyłanie dowolnego komunikatu SMS, VOICE, SMS+VOICE z poszczególnych wejść modułu.
- Sterowanie wyjściami modułu może odbywać się poprzez SMS (o dowolnej treści) i/lub CLIP z uprawnionych numerów telefonów.
- Ponadto cztery funkcje logiczne pomiędzy I/O , O/O oraz zdarzenia w systemie pozwalają na tworzenie warunkowego sterowania w zależności od stanu systemu.
- PRZEZNACZENIE MGSM 4.0 Gate:
- systemy KD:
- sterowanie stanem przejścia, bramy poprzez SMS, CLIP
- nadajnik zdarzeń alarmowych lub awaryjnych
- systemy SSWiN, PPOŻ: -

- powiadomienie dla OSP o sytuacji alarmowej -
- nadajnik powiadomienia i sterowania dla central alarmowych -
- monitoring GSM: SMS, CLIP, SMS+CLIP -
- centrala alarmowa dla małych obiektów z funkcja bramki GSM MGSM 4.0-GATE + PSR-RF: centrala alarmowa sterowana radiowo i wejście modułu MGSM 4.0-PS-GATE: centrala alarmowa sterowana poprzez wejście modułu
- systemy automatyki (M2M):
- nadajnik i odbiornik informacji technologicznych (np. kotłownie CO, systemy UPS, przepompownie, automatyka domowa)