

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-came-zl150n-do-bram-2-skrzydlowych-p-902.html>



Centrala sterująca CAME ZL150N do bram 2-skrzydłowych

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	Came ZL150N
KOD PRODUCENTA	Came ZL150N
PRODUCENT	CAME

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca do bram 2-skrzydłowych Came ZL150N z wbudowanym dwukanałowym dekoderm radiowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Centrala posiada funkcje stop,wejście na dwie linie fotokomórek oraz wyjście na elektrozamek .
- Zastosowanie do serii F500,F510. Bezpieczeństwo jest w serii central CAME 24V.
- Sterowniki Came w wersji 24V są idealnym rozwiązaniem dowykonania instalacji automatyzacji bardzo indywidualnych, na podstawie wymogówużytkownika i charakterystyki bramy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspektbezpieczeństwa.
- Zastosowana technologia pozwala na kontrolę i zarządzanieruchu, dostosowując osiągi siły motoreduktora, do rzeczywistej potrzeby instalacji, optymalizujączachowanie się skrzydeł bramy w razie nieprzewidzianych przeszkód.
- Autodiagnoza. Wiele wersji wyposażonych jest w "autodiagnozę" urządzeńbezpieczeństwa. Obwód ten nie pozwala na funkcjonowanie siłownika w razie awariijakiegoś urządzenia bpieczeństwa połączonego z urządzeniem
- Urządzenie amperometryczne z funkcją "antyprzygniecenia", które elektronicznie wykrywając przeszkodę, blokuje lub odwraca ruch skrzydła bramy. Regulacja czujnika amperometrycznego ,poprzez odnośnetrymery, jest cechą powodującą, że systemy 24V są bezpieczne i niezawodne w razie kontaktu skrzydełz przeszkodą w trakcie ruchu.
- Baterie awaryjne połączone do tablicy sterowniczejpoprzez kartę zarządzania i ładowania. W razie braku napięcia linii,przełączanie sieci odbywa się automatycznie.
- Regulacja prędkości spowalniań ruchu skrzydeł, zarównoprzy otwarciu jak i zamknięciu, aby dostosować ruch do wymogówbramy i spowodować bardziej miękkie i bezpieczne boczne zatrzymaniebramy.
- Praca intensywna. Dzięki zastosowanej technologii, systemyna 24V są w stanie intensywnie pracować bez nadmiernegoprzegrzania. Są więc rozwiązaniem bardziej wskazanym do zastosowania wobięktach wielomieszkalnych, przemysłowych, w ogóle publicznych.
- Maksymalne bezpieczeństwo, dzięki zarządzaniu na niskie napięcie wszystkich urządzeń, jak: fotokomórki, migacze,czułe listwy bezpieczeństwa.
- Ułatwione połączenia. Przy zastosowaniu sterowników ZL170N, ZL180 i ZL90, wystarczy połączenietylko jednego kabla trójżyłowego do zasilania silnika, zarządzania spowolnień iwyłączników krańcowych Ponownie ładowane baterie.
- Wszystkie centrale sterownicze 24V są możliwe dozintegrowania z odpowiednimi kartami do awaryjnego zarządzania poprzeznormalne baterie możliwe do ponownego ładowania. Przejsście zasilania sieci dobaterii i odwrotnie, jest zawsze automatyczne.