


Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-el12h-box-dla-dwoch-silnikow-230vac-skrzydlowych-p-5621.html>



Centrala sterująca ELDRIM eL12H BOX - dla dwóch silników 230Vac skrzydłowych

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eL12H BOX
KOD PRODUCENTA	eL12H BOX
PRODUCENT	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL12H BOX - dla dwóch silników 230Vac skrzydłowych + OBUDOWA

Sterownik przeznaczony jest dla napędów bram skrzydłowych wykorzystujący dwa silniki zasilane napięciem **230Vac** bez krańcówek. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

Sterownik eL12 jest dostępny w dwóch wersjach:

- **eL12H** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®.
- **eL12E** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, Elbram.

Podstawowe cechy eL12:

- Sterowanie odbywa się za pomocą pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonekowy
- Dwie bariery podczerwieni
- Furtka
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja osiedlowa
- Sygnalizacja świetlna
- Moduł POWER umożliwiający regulację mocy silnika
- Wcześniejsze auto – zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Wyprowadzone zasilanie 24Vdc umożliwiające podłączenie fotokomórek
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne ELDRIM eL12

Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz

Pobór mocy w stanie spoczynku:

Pobór prądu w stanie spoczynku:

Typ bezpiecznika:	5A/230V (5x20mm)
Zakres temperatury pracy:	-20°C / +70°C.
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	134mm x 115mm x 44mm
Obudowa:	brak(dedykowana obudowa eL171)

Waga:	503 g
-------	-------

Parametry wyjściowe:

Silnik(typ, ilość, max. obciążenie):	indukcyjny 1-fazowy, 2, 2 x 0,5kW
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek

Zasilanie osprzętu(typ, ilość, max. obciążenie):	DC, 1, 24Vdc/300mA
--	--------------------

Parametry radiowe:

Standard transmisji:	KeeLoq®
Zabezpieczenie transmisji:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
Zasięg:	do 200 m
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz

Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω.
------------------------------	-------

Antena:	antena wewnętrzna
---------	-------------------

Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
---------------------	-----------------------------------

Pamięć pilotów:	17 pilotów
-----------------	------------

Funkcjonalność:

Czas auto-zamykania:	5s - 10min.
maksymalny czas pracy sterownika:	regulowany do 120s.
Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i dwóch przyciskach

Konfiguracja nadajnika:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.
-------------------------	--

Możliwość kasowania całej pamięci:	tak.
------------------------------------	------

Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie.
--	------

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak.
--	------

