

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-el13th-do-dwoch-silnikow-bram-skrzydlowych-24vdc-p-8789.html>



Centrala sterująca ELDRIM eL13TH do dwóch silników bram skrzydłowych 24Vdc

Cena	366,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eL13TH
KOD PRODUCENTA	eL13TH 24V
PRODUCENT	ELDRIM
PRODUCENT	ELDRIM
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL13TH do dwóch silników bram skrzydłowych 24Vdc

Centrala **eL13** jest sterownikiem dla napędów bramowych wykorzystujący dwa siłowniki na napięcie stałe w zależności od wersji 12/15V lub 24V. Może współpracować zarówno z siłownikami z wbudowanymi krańcówkami jak i z siłownikami bez krańcówek. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej.

Sterownik eL13 jest dostępny w dwóch wersjach dla napięcia zasilającego o mocy: 12V/150W, 24V/150W, 24V/75W:

- **eL13TE** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firm ELBRAM, Eldrim
- **eL13TH** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eL13E** zamiennik eL13TE, produkcja zakończona od 1 marca 2019
- **eL13H** zamiennik eL13TH, produkcja zakończona od 1 marca 2019

Podstawowe cechy eL13:

- Prosta procedura instalacji i programowania
- Dwie bariery podczerwieni zewnętrzna i wewnętrzna
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- Funkcja osiedlowa
- Sterowanie na przycisk dzwonek
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym firmy KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Wcześniejsze auto zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia dla każdego siłownika
- Regulacja czasu pracy poszczególnych silników tylko eL13T...
- Regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy siłownikami
- Automatyczne rozpoznawanie czasu pracy silników z krańcówkami

-
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie oświetlenia z regulowanym czasem wyłączenia
 - Obsługa siłowników z krańcówkami lub bez krańcówek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne: **eL13E, eL13TE** **| eL13H,** **eL13TH**

Zasilanie: 12Vac lub 24Vac
Zakres temperatury pracy: -20°C / +50°C

Moc silników: 2 x do 150W, 2x 75W(na zamówienie)

Pobór prądu w stanie spoczynku: do 15 mA (bez akcesoriów)

Pobór mocy w stanie spoczynku: 200mW/12V, 360mW/24V (bez akcesoriów)

Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 112mm x 90mm x 39mm

Obudowa: brak obudowy
Waga: eL13-12V/165g, eL13-24V/144g

Parametry wyjściowe:

Wyjścia przekaznikowe(typ, ilość, max. obciążenie):