

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elb3-silnik-230vac-dla-nice-robo-thor-lub-za-ro300-p-5588.html>



# Centrala sterująca ELDRIM eLB3 silnik 230Vac dla NICE ROBO, THOR, lub za RO300

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

|                  |         |
|------------------|---------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI |
| NUMER KATALOGOWY | eLB3    |
| KOD PRODUCENTA   | eLB3    |
| PRODUCENT        | ELDRIM  |

## OPIS PRODUKTU

### Centrala sterująca ELDRIM eLB3 silnik 230Vac dla NICE ROBO, THOR, lub za RO300

Sterownik **eLB3** jest przeznaczony dla napędów bramowych wykorzystujących silniki na napięcie 230Vac o mocy do 500W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Na centrali znajduje się gniazdo umożliwiające montaż odbiornika radiowego wykorzystującego złącze typu SMX (np. eLRN2, SMXI, SMXIS). Zastosowany w eLRN2 system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

#### Zalety sterownika:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Sterowanie za pomocą nadajników zdalnego sterowania (wymagany moduł radiowy SMX)
- Sterowanie na przyciski dzwonek
- Funkcja AUTOZAMYKANIE
- Funkcja TYLKO OTWÓRZ
- Funkcja FURTKI
- Regulacja siły ciągu
- Regulacja czasu pracy
- Funkcja zwolnienia
- Sygnalizacja świetlna
- Funkcja hamowania
- Funkcja skrócenia czasu autozamykania po wykryciu przejazdu
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Sygnalizacja stanu wejść
- Prosta procedura instalacji i programowania

**Uwaga:** centrala eLB3 wymaga zewnętrznego zasilacza oryginalnego model **TRA-G.1025** lub jego zamiennika naszej produkcji model **eLA22**. eLB3 zastępuje sterownik ROA3, THA5, eLB3 + eLA22 zastępuje centrale ROA34, ROA37.

#### Dane techniczne:

Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz  
/18-22Vac

Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C

Pobór prądu w stanie  
spoczynku:

Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):   | 122,50x89,50x37mm                                                 |
| Obudowa:                                     | brak, montaż w obudowie automatu                                  |
| Waga:                                        | 140g                                                              |
| <b>Parametry wyjść:</b>                      |                                                                   |
| Silnik(typ, ilość, max. obciążenie):         | indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW                                     |
| Lampa(typ, ilość, max. obciążenie):          | NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek                       |
| kanal CH2(typ, ilość, max. obciążenie):      | NO, 1, 1A/30Vac, 0,3A/60Vdc, 0,5A/125Vac                          |
| <b>Parametry radiowe:</b>                    |                                                                   |
| Moduł radiowy:                               | zewnętrzny do gniazda modułu radiowego SMX                        |
| Antena:                                      | antena zewnętrzna do złącza 15 i 16                               |
| Dedykowany moduł radiowy:                    | eLR-N2, SMXI, SMXIS                                               |
| <b>Funkcjonalność:</b>                       |                                                                   |
| Czas pracy:                                  | 120s                                                              |
| Czas autozamykania:                          | 25min                                                             |
| Interfejs użytkownika:                       | Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji |
| Możliwość przywracania ustawień fabrycznych: | tak                                                               |