**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elb7qk2-silnik-24vdc-p-5585.html




# Centrala sterująca ELDRIM eLB7Qk2 silnik 24Vdc

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **379,99 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **5585** |
| KOD PRODUCENTA | **eLB7Qk2** |
| PRODUCENT | **ELDRIM** |
| PRODUCENT | **ELDRIM** |
| KOMPLETACJA | **AKCESORIA** |

## OPIS PRODUKTU

### Centrala sterująca ELDRIM eLB7Qk2 silnik 24Vdc

Jest to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W. Posiada wtyk wielożyłowy do bezpośredniego podłączenia do płytki łączeniowej ST-1, eL01a lub eL01. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Sterownik **eLB7Qk** jest chętnie używany jako zamiennik sterownika **ST1** lub **ST2**.

**Sterowniki są dostępne w czterech wersjach:**

- **eLB7Qk** działająca w trybie High Security KeeLoq® o długości wziązki 100 mm
- **eLB7Qk2** działająca w trybie High Security KeeLoq® o długości wiązki 290 mm
- **eLB7Hk** o długości wiązki 100 mm, współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB7Hk2** o długości wiązki 290 mm, współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

**Podstawowe cechy eLB7k:**

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą nadajników (do 34) na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja furtki
- Bariera podczerwieni
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia statycznego i dynamicznego
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu

- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| **Dane techniczne:** | **eLB7Qk** | **eLB7Qk2** | **eLB7Hk** | **eLB7Hk2** |
|---|---|---|---|---|
| Zasilanie: | 24V ac/dc | | | |
| Zakres temperatury pracy: | -20ºC / +70ºC | | | |
| Typ bezpiecznika: | 6,3 A wymiary (5x20) | | | |
| Moc silnika: | max. 140W | | | |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): | 84,8mm x 154,4mm x 42,8mm bez przewodu | | | |
| Obudowa: | bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40 | | | |
| Waga: | **250g** | **270g** | **250g** | **270g** |
| **Parametry wyjściowe:** | | | | |
| Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie): | silnik DC, jedno, 5,8A/24Vdc (maksymalna moc 140W) | | | |
| Wyjście przekaźnikowe lampy(typ, ilość, max. obciążenie): | monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W) | | | |
| **Parametry radiowe:** | | | | |
| Moduł radiowy: | zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | zakłócenia radiowe | | | |
| Standard transmisji: | KeeLoq® | | | |
| Zasięg: | do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim) | | | |
| Rodzaj modulacji / c zęstotliwość: | OOK / 433,92MHz | | | |
| Impedancja wejściowa anteny: | 50 Ω | | | |
| Antena: | antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej na eL01a | | | |
| Pamięć pilotów: | **34szt.** | **34szt.** | **48szt.** | **48szt.** |
| **Funkcjonal ność:** | | | | |
| Czas auto-zamykania: | 5s - 10min | | | |
| Maksymalny czas pracy sterownika: | 72s / 180s (zależne od wersji oprogramowania) | | | |
| Maksymalny czas świecenia lampy: | 25min | | | |
| Interfejs użytkownika: | prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku | | | |
| Konfiguracja nadajnika: | możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału | | | |
| Możliwość kasowania całej pamięci: | tak | | | |
| Możliwość kasowania p ojedynczego pilota: | nie | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: | **tak** | **tak** | **nie** | **nie** |
| **Uwagi:** | W przypadku montażu wymagane jest podłączenie fotokomórek, w przypadku braku fotokomórek należy założyć zworkę na płytce łączeniowej eL01a<br>eLB7Qk jest kompatybilny z płytką łączeniowa ST1<br>W przypadku montażu w miejsce sterownika ST2 WYMAGANA jest zmiana płytki łączeniowej na eL01a oraz zmiana konfiguracji krańcówek na N.O. | | | |

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **ELDRIM**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**

ELDRIM

PRODUCENT ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ



**Firma eLdrim jest profesjonalną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Specjalizują się w układach zdalnego sterowania do bram przesuwnych, garażowych, rolet, nadajników - odbiorników radiowych oraz elektroniki użytkowej.**

Firma powstała w 1989 roku; zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów, programistów i technologów. Posiada nowoczesny park maszyn oraz linie produkcyjną. Dbając o jakość naszych wyrobów do produkcji stosuje wyłącznie sprawdzone elementy renomowanych firm. Stosowane oprogramowanie oraz wiedza pracowników pozwala na wyprodukowanie urządzeń zaawansowanych technologicznie, a przy tym prostych w obsłudze.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie oraz nowe rozwiązania w układach sterowań sprawiają, że osiągają coraz wyższe notowania na rynku elektroniki i uznanie wielu odbiorców. W dotychczasowej działalności sprzedali kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju urządzeń, co pokazało, że mogą być konkurencją dla największych światowych producentów, a odbiorcami są najwięksi w Polsce producenci bram. Doświadczenie wyniesione z wieloletniej działalności zaowocowało rozszerzeniem oferty eLdrim. Znając bardzo dobrze, zarówno układy sterujące jak i rozwiązania mechaniczne oraz ich właściwości, eLdrim zawsze w stanie wybrać dla swoich klientów

rozwiązania optymalne pod względem jakości i ceny.