

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-nice-mindy-mc424lr10-do-silownikow-24v-bez-obudowy-p-11729.html>



Centrala sterująca NICE Mindy MC424LR10 do siłowników 24v (bez obudowy)

Cena	750,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	5-6 dni
NUMER KATALOGOWY	11729
KOD PRODUCENTA	MC424LR10
PRODUCENT	NICE
PRODUCENT	NICE
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca NICE Mindy MC424L R10 do siłowników 24v (bez obudowy i transformatora)

Centrale sterujące są kluczowym elementem systemów automatyki, umożliwiającym dostosowanie ich funkcji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki fabrycznym ustawieniom, są gotowe do działania zaraz po instalacji, oferując najczęściej stosowane funkcje.

Model MC424LR10 to centrala kompatybilna z szeroką gamą siłowników 24V, takich jak:

- **WINGO:** WG2024, WG3524, WG4024, WG5024
- **TOO:** TOO3024, TOO4524
- **XME2024**

Typ siłowników można łatwo wybrać za pomocą przełącznika **DIP Switch**.

Dlaczego wprowadzono centralę MC424LR10?

Unia Europejska nałożyła nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa bram, co skłoniło do stworzenia modelu zgodnego z nowymi standardami. **MC424L R10** spełnia te wymogi i oferuje funkcje znane z bardziej zaawansowanego modelu **MC824H**.

Kluczowe funkcje centrali MC424LR10:

- **Wsparcie programatora Oview** (przez interfejs IBT4N).
- **Łatwe programowanie** – trzy przyciski, intuicyjny system dwupoziomowy z 8 funkcjami podstawowymi (ON/OFF) i 8 parametrycznymi.
- **Łagodny start i zwolnienie** przed zamknięciem.
- **Funkcja furtki** – częściowe otwarcie bramy.
- **Obsługa dwóch siłowników 24V** z opcją automatyczną lub półautomatyczną.
- **Auto programowanie** – automatyczne wykrywanie i zapamiętywanie pozycji krańcowych podczas pierwszego uruchomienia.



- **Podłączenie akumulatora PS124**, zapewniające działanie bramy w przypadku braku zasilania.
- **Obsługa elektrozamka.**
- **Radioodbiornik multisystemowy:** FLO, FLOR, SMILO, OPERA – jednoczesna obsługa różnych systemów.
- **Złącze radiowe SM**, umożliwiające instalację dodatkowego odbiornika (np. OXI).

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** AC 230V
- **Pobór mocy:** 170W
- **Wyjście lampy sygnalizacyjnej:** DC 24V
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Zakres temperatur pracy:** -20°C do +50°C
- **Wymiary:** 310x232x122 mm
- **Waga:** 4,1 kg

Nowa centrala **Nice MC424LR10** łączy niezawodność z funkcjonalnością, oferując rozwiązania odpowiadające współczesnym wymaganiom.

Chcesz kupić centralę bez obudowy ?

Zobacz ofertę

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NICE Mindy MC424L R10

Zasilanie	AC 230V
Pobór mocy	170W
Wyjście lampy sygnalizacyjnej	DC 24V
Stopień ochrony	IP54
Zakres temperatur pracy	-20°C do +50°C
Wymiary	310x232x122 mm
Waga	4,1 kg