HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-nice-mindy-mc424lr10-do-silownikow-24v-p-5505.html



Centrala sterująca NICE Mindy MC424LR10 do siłowników 24v

Cena brutto	**1 040,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**5505**
KOD PRODUCENTA	**MC424LR10**
PRODUCENT	**NICE**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca NICE Mindy MC424L R10 do siłowników 24v

Centrale sterujące są kluczowym elementem systemów automatyki, umożliwiającym dostosowanie ich funkcji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki fabrycznym ustawieniom, są gotowe do działania zaraz po instalacji, oferując najczęściej stosowane funkcje.

Model MC424LR10 to centrala kompatybilna z szeroką gamą siłowników 24V, takich jak:

- **WINGO**: WG2024, WG3524, WG4024, WG5024
- **TOO**: TOO3024, TOO4524
- **XME2024**

Typ siłowników można łatwo wybrać za pomocą przełącznika **DIP Switch**.

Dlaczego wprowadzono MC424LR10?

Unia Europejska nałożyła nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa bram, co skłoniło do stworzenia modelu zgodnego z nowymi standardami. MC424LR10 spełnia te wymogi i oferuje funkcje znane z bardziej zaawansowanego modelu **MC824H**.

Kluczowe funkcje centrali MC424LR10:

- **Wsparcie programatora Oview** (przez interfejs IBT4N).
- **Łatwe programowanie** – trzy przyciski, intuicyjny system dwupoziomowy z 8 funkcjami podstawowymi (ON/OFF) i 8 parametrycznymi.
- **Łagodny start i zwolnienie** przed zamknięciem.
- **Funkcja furtki** – częściowe otwarcie bramy.
- **Obsługa dwóch siłowników 24V** z opcją automatyczną lub półautomatyczną.
- **Auto programowanie** – automatyczne wykrywanie i zapamiętywanie pozycji krańcowych podczas pierwszego uruchomienia.
- **Podłączenie akumulatora PS124**, zapewniające działanie bramy w przypadku braku zasilania.
- **Obsługa elektrozamka**.

- **Radioodbiornik multisystemowy**: FLO, FLOR, SMILO, OPERA – jednoczesna obsługa różnych systemów.
- **Złącze radiowe SM**, umożliwiające instalację dodatkowego odbiornika (np. OXI).

Dane techniczne:

- **Zasilanie**: AC 230V
- **Pobór mocy**: 170W
- **Wyjście lampy sygnalizacyjnej**: DC 24V
- **Stopień ochrony**: IP54
- **Zakres temperatur pracy**: -20°C do +50°C
- **Wymiary**: 310x232x122 mm
- **Waga**: 4,1 kg

Nowa centrala **Nice MC424LR10** łączy niezawodność z funkcjonalnością, oferując rozwiązania odpowiadające współczesnym wymaganiom.

Chcesz kupić centralę bez obudowy i transformatora ?

Zobacz ofertę