

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-rise-maxcp-bl-do-obslugi-2-slupkow-spartacus-p-11888.html>



Centrala sterująca RISE MAX.CP BL do obsługi 2 słupków SPARTACUS

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	3-4 dni
NUMER KATALOGOWY	11888
KOD PRODUCENTA	MAX.CP BL
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca RISE MAX.CP BL do obsługi 2 słupków SPARTACUS

Opis centrali MAX.CP BL:

Centrala sterująca MAX.CP BL to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do obsługi 1 lub 2 słupków hydraulicznych **SPARTACUS**. Jest to urządzenie oferujące szeroką funkcjonalność oraz dużą elastyczność w zarządzaniu systemami automatyki, przeznaczone do różnych zastosowań przemysłowych lub w systemach parkingowych.

Kluczowe cechy:

Zasilanie:

230 Vac, 50/60 Hz, co umożliwia łatwą integrację z tradycyjnymi instalacjami zasilającymi.

Panel sterowania:

Zapewnia pełną kontrolę nad 1 lub 2 słupkami hydraulicznymi **SPARTACUS**.

Zintegrowany odbiornik 64-kodowy (433,92 MHz):

Obsługuje 3 systemy kodowania: **Advanced Rolling Code**, **Rolling Code**, **Fixed Code**, co zapewnia bezpieczeństwo i elastyczność w komunikacji z pilotami lub innymi urządzeniami radiowymi.

Wyjmowane tablice zaciskowe:

Umożliwiają łatwą instalację i serwisowanie centrali, co upraszcza proces montażu i konserwacji.

Wyświetlacz LCD:

Zintegrowany wyświetlacz pozwala na łatwe monitorowanie parametrów oraz dostosowanie ustawień, umożliwiając dostęp do



przepisów logiki działania systemu.

Systemy dostępu do programowania:

Automatyczne, półautomatyczne i martwe hasło do programowania, co umożliwia różne poziomy bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

Wejścia poleceń:

Oddzielne wejścia poleceń dla każdego słupka pozwalają na indywidualne sterowanie, podczas gdy **wejścia scentralizowane ALL UP/ALL DOWN** umożliwiają jednoczesne podnoszenie lub opuszczanie obu słupków.

Zarządzanie światłami i brzęczykami:

Wbudowana płyta do sterowania **światłami brzęczyka/LED**, umożliwiającą integrację z systemami sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Wejścia przełączników granicznych:

Oddzielne wejścia dla każdego silnika służą do monitorowania i sterowania ruchem, zapewniając precyzyjne zarządzanie procesem.

Wejścia sterujące dla detektorów pętli i urządzeń ochronnych:

Obsługuje wejścia sterujące dla detektorów pętli i urządzeń ochronnych (GL. PRES), co zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa.

2 wyjścia konfigurowalne:

Możliwość konfiguracji wyjść jako wskaźniki stanu słupków, co umożliwia łatwe monitorowanie pracy urządzeń.

Poziom ochrony IP54:

Wysoka odporność na pył i wilgoć, co zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach zewnętrznych.

Centrala MAX.CP BL to kompleksowe rozwiązanie do sterowania słupkami hydraulicznymi, które łączy zaawansowaną technologię z wysokim poziomem bezpieczeństwa i łatwości obsługi. Wyposażona w zintegrowany odbiornik, systemy kodowania, wyświetlacz LCD, oraz liczne opcje sterowania, stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji wymagających precyzyjnego i bezpiecznego zarządzania urządzeniami hydraulicznymi. Dodatkowo, poziom ochrony IP54 zapewnia trwałość i niezawodność w różnych warunkach pracy.