

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-somfy-3s-axovia-io-2x-pilot-keygo-p-5510.html>

Centrala sterująca SOMFY 3S AXOVIA io, 2x pilot Keygo

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SOMFY 3S io AXOVIA 1841141
KOD PRODUCENTA	SOMFY 3S io AXOVIA 1841141
PRODUCENT	SOMFY

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca SOMFY 3S io AXOVIA 1841142 + 2x pilot Keygo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa. Gotowa do pracy w 2 minuty. Wszystkie ustawienia zaprogramowane w trybie automatycznym. Po trybie automatycznego nauczania wszystkie parametry są ustawione i automat jest zdolny do pracy.

W pełni konfigurowalny: posiada możliwość doboru parametrów do niestandardowej pracy. Szeroka gama podłączenia do centrali akcesoriów bezpieczeństwa jak i komfortu. Możliwość podłączenia oświetlenia strefy np. halogen 500W. Wyjścia do sterowania różnymi typami automatyki. Możliwość zastosowania ogniwa fotowoltaicznego (solar kit).

100% intuicyjne menu: wyświetlacz LCD pozwala na intuicyjne poruszanie po menu. System programowania uniemożliwia popełnianie błędów. Różnokolorowe oznaczenie kości podłączeń kabli eliminujące błędy w podłączeniu.

Łatwy i prosty sposób na dozór i przeglądy: wyświetlenie w czasie rzeczywistym statusu pracy automatu. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym kodów błędów oraz zakłóceń pracy automatu. Wyświetlana liczba cykli pracy, raportów błędów, etc.

Niezrównana wygoda instalacji: punkty mocowania centrali umiejscowione na zewnątrz szczelnej obudowy (brak ingerencji śrub i kołków z wnętrzem centrali). Bardzo wygodne i poręczne mocowanie kabli w centrali sterującej. Innowacyjny system mocowania kabli do centrali z maksymalnym doszczelnieniem.

Technologia radiowa io homecontrol: kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami io homecontrol Somfy. informacja zwrotna na wszystkich dwukierunkowych pilotach. Zdalne sterowanie przy pomocy Tahoma.

- Zasilanie napędu: 230V -50Hz
- Moc: 800W (z 500W oświetleniem)
- 7-przyciskowy interfejs programowania: 3-znakowy wyświetlacz LCD
- Częstotliwość radiowa io: 868 - 870 MHz
- Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń sterowania zdalnego:
- 1/ jednokierunkowe KEYGO IO,..... (kontrola otwarcia max. 30 kanałów, kontrola oświetlenia: maks 4 kanały, kontrola dodatkowych urządzeń: max. 4 kanały)
- 2/ dwukierunkowe KEYTIS IO,..... (bez ograniczeń)
- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura pracy: -20st. C do + 60st. C
- Kompatybilność z napędami: AXOVIA 220B, AXOVIA MULTIPRO, IXENGO S 24V, IXENGO L 24V.

SKŁAD ZESTAWU:

-
- 1 x centralka 3S AXOVIA IO 1841141

- 2 x Pilot Keygo io 4 kanałowy