HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:50

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-somfy-3s-ixengo-io-1841150-p-5513.html



Centrala sterująca SOMFY 3S IXENGO io 1841150

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5513**
KOD PRODUCENTA	**SOMFY 3S io IXENGO 1841150**
PRODUCENT	**SOMFY**
PRODUCENT	**SOMFY**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca SOMFY 3S io IXENGO 1841150

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa. Gotowa do pracy w 2 minuty. Wszystkie ustawienia zaprogramowane w trybie automatycznym. Po trybie automatycznego nauczania wszystkie parametry są ustawione i automat jest zdolny do pracy.

W pełni konfigurowalny: posiada możliwość doboru parametrów do niestandardowej pracy. Szeroka gama podłączenia do centrali akcesoriów bezpieczeństwa jak i komfortu. Możliwość podłączenia oświetlenia strefy np. halogen 500W. Wyjścia do sterowania róznymi typami automatyki. Możliwość zastosowania ogniwa fotowoltaicznego (solar kit).

100% intuicyjne menu: wyświetlacz LCD pozwala na intuicyjne poruszanie po menu. System programowania uniemożliwia popełnianie błędów. Różnokolorowe oznaczenie kości podłączeń kabli eliminujące błędy w podłączeniu.

Łatwy i prosty sposób na dozór i przeglądy: wyświetlenie w czasie rzeczywistym statusu pracy automatu. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym kodów błędów oraz zakłóceń pracy automatu. Wyświetlana liczba cykli pracy, raportów błędów, etc.

Niezrównana wygoda instalacji: punkty mocowania centrali umiejscowione na zewnątrz szczelnej obudowy (brak ingerencji śrub i kołków z wnętrzem centrali). Bardzo wygodne i poręczne mocowanie kabli w centrali sterującej. Innowacyjny system mocowania kabli do centrali z maksymalnym doszczelnieniem.

Technologia radiowa io homecontrol: kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami io homecontrol Somfy. informacja zwrotna na wszystkich dwukierunkowych pilotach. Zdalne sterowanie przy pomocy Tahoma.

- Zasilanie napędu: 230V -50Hz
- Moc: 800W (z 500W oświetleniem)
- 7-przyciskowy interfejs programowania: 3-znakowy wyświetlacz LCD
- Częstotliwość radiowa io: 868 - 870 MHz
- Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń sterowania zdalnego:
- 1/ jednokierunkowe KEYGO IO,.... (kontrola otwarcia max. 30 kanałów, kontrola oświetlenia: maks 4 kanały, kontrola dodatkowych urządzeń: max. 4 kanały)
- 2/ dwukierunkowe KEYTIS IO,..... (bez ograniczeń)
- Stopień ochrony: IP44

- Temperatura pracy: -20st. C do + 60st. C
- Kompatybilność z napędami: AXOVIA 220B, AXOVIA MULTIPRO, IXENGO S 24V, IXENGO L 24V.