

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-somfy-3s-rts-axovia-1841143-p-5515.html>



Centrala sterująca SOMFY 3S RTS AXOVIA 1841143

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SOMFY 3S RTS AXOVIA 1841143
KOD PRODUCENTA	SOMFY 3S RTS AXOVIA 1841143
PRODUCENT	SOMFY

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca SOMFY 3S RTS AXOVIA 1841143

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa. Gotowa do pracy w 2 minuty. Wszystkie ustawienia zaprogramowane w trybie automatycznym. Po trybie automatycznego nauczania wszystkie parametry są ustawione i automat jest zdolny do pracy.

W pełni konfigurowalny: posiada możliwość doboru parametrów do niestandardowej pracy. Szeroka gama podłączenia do centrali akcesoriów bezpieczeństwa jak i komfortu. Możliwość podłączenia oświetlenia strefy np. halogen 500W. Wyjścia do sterowania różnymi typami automatyki. Możliwość zastosowania ogniwa fotowoltaicznego (solar kit).

100% intuicyjne menu: wyświetlacz LCD pozwala na intuicyjne poruszanie po menu. System programowania uniemożliwia popełnianie błędów. Różnokolorowe oznaczenie kości podłączeń kabli eliminujące błędy w podłączeniu.

Łatwy i prosty sposób na dozór i przeglądy: wyświetlenie w czasie rzeczywistym statusu pracy automatu. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym kodów błędów oraz zakłóceń pracy automatu. Wyświetlana liczba cykli pracy, raportów błędów, etc.

Niezrównana wygoda instalacji: punkty mocowania centrali umiejscowione na zewnątrz szczelnej obudowy (brak ingerencji śrub i kołków z wnętrzem centrali). Bardzo wygodne i poręczne mocowanie kabli w centrali sterującej. Innowacyjny system mocowania kabli do centrali z maksymalnym doszczelnieniem.

- Zasilanie napędu: 230V -50Hz
- Moc: 800W (z 500W oświetleniem)
- 7-przyciskowy interfejs programowania: 3-znakowy wyświetlacz LCD
- Częstotliwość radiowa RTS: 433,42MHz
- Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń sterowania zdalnego: 40
- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura pracy: -20st. C do + 60st. C
- Kompatybilność z napędami: AXOVIA 220B, AXOVIA MULTIPRO, IXENGO S 24V, IXENGO L 24V.