HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:22

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-somfy-3s-rts-do-ixengo-s-i-l-24v-3s-p-5516.html



Centrala sterująca SOMFY 3S RTS do Ixengo S i L 24V 3S

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5516**
KOD PRODUCENTA	**SOMFY 3S RTS do Ixengo S i L 24V 3S**
PRODUCENT	**SOMFY**
PRODUCENT	**SOMFY**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca SOMFY 3S RTS do Ixengo S i L 24V 3S

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Centrala do Somfy Ixengo S i L 24V 3S (bez pilotów)
- gotowa do pracy w 2 minuty
- wszystkie ustawienia wstępnie zaprogramowane
- po trybie automatycznego nauczania wszystkie parametry są ustawione i automat jest zdolny do pracy
- posiada możliwość doboru parametrów do niestandardowej pracy
- szeroka gama podłączenia do centrali akcesoriów bezpieczeństwa jak i komfortu
- możliwość podłączenia oświetlenia strefy (np. halogen)
- wyjścia do sterowania różnymi typami automatyki
- możliwość zastosowania ogniwa fotowoltaicznego
- wyświetlacz LCD pozwala na intuicyjne poruszanie po menu
- system programowania uniemożliwia popełnianie błędów
- różnokolorowe oznaczenie kości podłączeń przewodów eliminująca błędy w podłączeniu
- wyświetlanie w czasie rzeczywistym statusu pracy automatu
- wyświetlanie w czasie rzeczywistym kodów błędów oraz zakłóceń pracy automatu
- wyświetlana liczba cykli pracy, raporty błędów etc.
- punkty mocowania centrali umiejscowione na zewnątrz szczelnej obudowy (brak ingerencji śrub i kołków z wnętrzem centrali)
- bardzo wygodne i poręczne mocowanie przewodów w centrali sterującej
- innowacyjny system mocowania kabli do centrali z maksymalnym doszczelnieniem
- Zasilanie napędu: 230V -50Hz
- Moc: 800W (z 500W oświetleniem)
- 7-przyciskowy interfejs programowania: 3-znakowy wyświetlacz LCD
- Częstotliwość radiowa RTS: 433,42MHz
- Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń sterowania zdalnego: 40
- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura pracy: -20st. C do + 60st. C
- Kompatybilność z napędami: IXENGO S 24V, IXENGO L 24V.