

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-somfy-tahoma-premium-do-io-rtts-rtd-p-5508.html>



Centrala sterująca SOMFY Tahoma premium do IO, RTS, RTD

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SOMFY Tahoma 1811478
KOD PRODUCENTA	SOMFY Tahoma 1811478
PRODUCENT	SOMFY

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca SOMFY Tahoma premium do IO, RTS, RTD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SOMFY TaHoma Premium - nowy bardziej intuicyjny interfejs, nowe możliwości systemu są odpowiedzią na ewoluujące potrzeby użytkowników końcowych. System można rozszerzać i aktualizować na bieżąco, w miarę pojawiania się na rynku nowych kompatybilnych elementów.

PROSTA W OBSŁUDZE:

TaHoma Premium jest niezwykle łatwa w instalacji. Nie musisz uwzględniając wszystkiego w projekcie domu, daje Ci to komfort dodawania kolejnych urządzeń według potrzeb.

Prawie 100% użytkowników jest zadowolonych z TaHomy i poleciliby centralę swoim bliskim i znajomym.

Gdziekolwiek jesteś, możesz sprawdzić, co się dzieje w Twoim domu. W przypadku wykrycia zagrożeń jesteś o tym informowany na bieżąco i możesz natychmiast zareagować na ewentualny pożar czy włamanie.

CODZIENNA WYGODA:

Intuicyjny interfejs, dzięki któremu sterowanie domem staje się niezwykle proste.

Zaprojektuj swój dom w aplikacji – ustaw liczbę pięter, pokoi oraz rozmieść urządzenia.

Steruj wszystkimi urządzeniami za pomocą smartfona, tabletu, laptopa, a nawet smart watch'a, aby uruchomić wszystkie połączone urządzenia.

Bezprzewodowa kontrola z precyzyjną informacją zwrotną przy użyciu technologii io-homecontrol®.

KOMPATYBILNOŚĆ:

Wiele urządzeń: ponad 100 produktów Somfy kompatybilnych z TaHoma Premium.

Wiele marek: urządzenia domowe wiodących producentów współpracują z TaHoma Premium.

Protokoły / Częstotliwość: io z informacją zwrotną (868Mhz) / RTS (433Mhz)

Wymiary: 110 x 71,25 x 28,13 mm

Waga: ok. 0,24 kg

Pobierana moc: 5VDC/2A

Pobór prądu: 0,1 A

Porty: 1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB / 1x USB port

Temperatura pracy: +0°C do +50°C / IP 20

Kolor: Biały

Inne wskaźniki: LED (biało-czerwone) / Przycisk "Reset"