

Link do produktu: <https://napedy24.pl/cyfrowy-panel-domofonowy-genway-wl-03nl-v2-czytnik-kart-polskie-komunikaty-p-3349.html>



Cyfrowy panel domofonowy Genway WL-03NL V2 czytnik kart polskie komunikaty

Cena	549,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	g125
KOD PRODUCENTA	WL-03NL V2
PRODUCENT	GENWAY

OPIS PRODUKTU

Konfigurator on-line (kliknij)

Cyfrowy system domofonowy WL-03NL przeznaczony jest do instalacji w budynkach wielorodzinnych do 400 użytkowników. Panel zewnętrzny wykonany jest z aluminium. Posiada wbudowany wyświetlacz oraz podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną. System modułowy (magistrala 4 przewodowa) z funkcją izolowania błędów. Awaria pojedynczego urządzenia nie powoduje unieruchomienia całego systemu. Połączenie modułów z unifonami za pomocą 2 przewodów bez polaryzacji. System ten możemy rozbudować do 2 wejść równorzędnych za pomocą modułu WL-03NQH-2. Pod jednym numerem wywoławczym mogą pracować maksymalnie 4 unifony połączone do modułu WL-03NLCH-4. Każdy użytkownik posiada indywidualny kod otwarcie drzwi. Panel przystosowany do montażu podtynkowego. Istnieje również możliwość zamontowania panelu natynkowo na zewnątrz budynków po zastosowaniu daszka.

Dane techniczne

- kasea aluminiowa, wandaloodporna
- połączenie pomiędzy panelem zewnętrznym a modulem audio - magistrala 4 żyły
- połączenie pomiędzy modulem audio a unifonami - 2 żyły
- okablowanie:
 - do 50 metrów - przewód o przekroju 0,75mm
 - do 100 metrów - przewód o przekroju 1,0mm
- sterowanie elektrozaczepem za pomocą przekaźnika NO
- otwieranie zamka za pomocą indywidualnego kodu
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia (EXIT BUTTON)
- regulacja głośności mowy i dzwonka
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- poufność rozmowy
- zasilanie 12V/DC
- pobór prądu w czasie czuwania - 1W
- pobór prądu w czasie pracy - 2W
- zakres temperatur: -40 do +70 stopni Celsjusza
- maksymalna wilgotność: do 90%
- wymiary: 304 x 135 x 42 mm (wysokość x szerokość x głębokość)
- gwarancja 2 lata

W załącznikach znajdują się materiały pomocne przy konfiguracji zestawów wielorodzinnych