

Link do produktu: <https://napedy24.pl/domofon-jednorodzinny-orno-rl-3208a-p-774.html>



Domofon jednorodzinny ORNO RL-3208A

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1191
KOD PRODUCENTA	1191
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

Domofon jednorodzinny ORNO RL-3208A

Zestawy domofonowe przystosowane są do samodzielnego montażu wersja podtynkowa, zastosowanie osłony ochronnej RL-01 ,umożliwia montaż natynkowy mała ilość przewodów 2+2 unifon posiada wbudowany zasilacz i przewód zasilający każdy unifon zabezpieczony jest bezpiecznikiem bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym bez dodatkowego transformatora energooszczędny (min. zużycie prądu w chwili czuwania) podświetlenie nazwiska

Zestaw domofonowy RL-3208A składa się z:

- modułu zewnętrznego (kasety) - 1 szt.
- modułu wewnętrznego (unifonu) - 1 szt.
- Schemat podłączenia:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA RL-3208A PARAMETRY MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO

- Napięcie zasilania 12V z modułu wewnętrznego
- Parametry napięcia wyjściowego dla elektro zacze pu (element wyposażenia dodatkowego)
- 12V prądu stałego
- Rodzaj materiału aluminium
- Sposób montażu podtynkowy
- Warunki pracy w zakresie temperatur Od -20°C do +50°C
- Masa modułu zewnętrznego Ok. 0,335 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 116 x 200 x 54 mm
- Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.) 100 x 165 x 40 mm

PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU

- Napięcie zasilania 230V/50 Hz AC
- Rodzaj komunikacji DUPLEX
- Sygnał gongu generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności
- Warunki pracy w zakresie temperatur od 0°C do +45°C
- Masa modułu wewnętrznego ok. 0,385 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 215 x 98 x 68mm

RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)

- Przewód łączący moduł zewnętrzny z unifonem dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- Przewód łączący unifon z elektro zacze pem dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- Przekrój poszczególnych żył przewodu 0,6 mm² - 0,8 mm²