

Link do produktu: <https://napedy24.pl/drukarka-paragonow-biletow-cp-831-kontrola-wejscia-do-toalet-p-13506.html>

Drukarka paragonów, biletów CP-831 - kontrola wejścia do toalet

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13213)
KOD PRODUCENTA	CP-831
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Drukarka kioskowa CP-831 - do punktów poboru opłat i kontroli dostępu

CP-831 to kompaktowa drukarka kioskowa przeznaczona do zabudowy w automatach, urządzeniach samoobsługowych oraz punktach poboru opłat przy systemach kontroli dostępu. Obsługuje papier o szerokości 80 mm i oferuje prędkość drukowania do 200 mm/s, dzięki czemu sprawdzi się przy sprawnej obsłudze użytkowników i automatycznym wydawaniu wydruków.

Do punktów poboru opłat

Drukarka CP-831 może być stosowana w urządzeniach samoobsługowych i punktach poboru opłat współpracujących z systemami kontroli dostępu. Kompaktowa konstrukcja ułatwia zabudowę drukarki wewnątrz urządzenia.

Szybki druk do 200 mm/s

Mechanizm umożliwia drukowanie z prędkością do 200 mm/s. Drukarka obsługuje papier o szerokości 80 mm, przy maksymalnej szerokości druku wynoszącej 72 mm.

Automatyczna gilotyna

Wbudowana automatyczna gilotyna umożliwia wykonywanie cięcia częściowego lub całkowitego, automatyzując przygotowanie wydruku do odbioru przez użytkownika.

Najważniejsze zalety:

- prędkość drukowania do 200 mm/s,
- papier o szerokości 80 mm,
- szerokość druku 72 mm,
- automatyczna gilotyna,
- cięcie częściowe i całkowite,
- czujnik obecności papieru,
- czujnik otwarcia głowicy i czarnego znacznika,
- czujnik zbliżającego się końca papieru.

Duża rolka papieru

Uchwyt pozwala na zastosowanie rolki papieru o maksymalnej średnicy 120 mm. W modelu RX831-H80 uchwyt może być regulowany do średnicy 80 mm.

Możliwości podłączenia

W zależności od konfiguracji drukarka może zostać wyposażona w komunikację USB 2.0 lub port szeregowy RS232. Urządzenie jest zasilane napięciem 24 V DC.

Drukarka kioskowa CP-831 to rozwiązanie do zabudowy w punktach poboru opłat, systemach kontroli dostępu i urządzeniach samoobsługowych. Szybki druk, papier 80 mm, automatyczna gilotyna oraz zestaw czujników pozwalają wykorzystać ją jako element zautomatyzowanego stanowiska obsługi użytkownika.

DANE TECHNICZNE

Model	CP-831
Typ urządzenia	Drukarka kioskowa do zabudowy
Prędkość drukowania	Maks. 200 mm/s
Szerokość papieru	80 mm
Szerokość druku	72 mm
Maksymalna średnica rolki papieru	120 mm
Regulowany uchwyt rolki	Do 80 mm – model RX831-H80
Czujnik końca papieru	Czujnik zbliżającego się końca papieru, regulowany w 2 pozycjach
Pozostałe czujniki	Obecność papieru, otwarcie głowicy, czarny znak
Gilotyna	Automatyczna
Sposób cięcia	Cięcie częściowe i całkowite
USB 2.0	Opcja – złącze 4-pinowe lub żeńskie USB



	B
RS232	Opcja - złącze 5-pinowe lub męskie 9-pinowe
Zasilanie	24 V DC
Złącze zasilania	Opcja - złącze 2-pinowe lub żeńskie DIN 3-pinowe
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	130 × 170,4 × 107,9 mm
Waga netto	647 g