HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/drzwi-pancerne-cometa-co1581153-strong-dwuskrzydlowe-przeszklone-rc3-p-12266.html



Drzwi pancerne CoMETA Co158.115.3 STRONG dwuskrzydłowe, przeszklone - RC3

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12266**
KOD PRODUCENTA	**Co158.115.S**
PRODUCENT	**CoMETA**

OPIS PRODUKTU

CoMETA Co158 – Inteligentny portal bezpieczeństwa z drzwiami uchylno-przesuwnymi

Nowoczesna architektura. Pancerna ochrona. Komfort codziennego użytkowania.

Drzwi z serii **CoMETA Co158** to zaawansowany **portal skrzydłowo-przesuwny** o **samonośnej konstrukcji**, który łączy w sobie funkcjonalność przejścia kontrolowanego z najwyższymi standardami bezpieczeństwa fizycznego – w tym odpornością na włamanie i broń palną.

Innowacyjna konstrukcja samonośna

- Montaż bez potrzeby stosowania słupków czy elementów konstrukcyjnych po stronie budynku
- Idealne do przeszklonych fasad – **bez ingerencji w strukturę sufitu lub ścian**
- **Szybki montaż, możliwość demontażu i ponownej instalacji**

Drzwi, które spełniają normy ewakuacyjne i normy bezpieczeństwa

- **Zgodność z CE – norma EN 16005 (drogi ewakuacyjne)**
- Spełnia wymagania włoskiego Ministerstwa Pracy (C.M. 74/2000 – dla placówek bankowych)
- Przeszklenie kuloodporne **BR2/S (EN 1063)** i antywłamaniowe **P6B (EN 356)**
- Opcja szyb z podświetlaną krawędzią – nowoczesny wygląd i zwiększona widoczność

Bezpieczna przestrzeń i płynny przepływ osób

- **Szerokość przejścia: 1150 mm** – komfortowy dostęp również dla osób na wózkach inwalidzkich

- System **uchylno-przesuwny** oszczędzający miejsce przy otwieraniu
- Automatyczna obsługa za pomocą zintegrowanej jednostki sterującej

Zaprojektowane z myślą o miejscach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

- Konstrukcja ze stali, szkło kuloodporne, zamek mechaniczny oraz **4 elektromagnesy** o łącznej sile przytrzymania 720 kg
- Wersja **Co158.115.S (Strong)** z drzwiami w ramie 4-stronnej – zwiększona odporność na włamanie
- Możliwość dodatkowego ryglowania na noc

Wyposażenie i opcje integracji

- Konsola sterująca z menu cyfrowym i wyświetlaczem
- Sygnalizacja świetlna z interkomem (obustronna)
- Przycisk awaryjny z funkcją resetu
- Wbudowane czujniki ruchu i zabezpieczenia antykolizyjne
- Kompatybilność z systemami kontroli dostępu (RS232 / RS485 / IBIS)
- Obsługa kart zbliżeniowych, magnetycznych i czytników biometrycznych (opcja)
- Wiadomości głosowe w wielu językach (nagrania)

Idealny wybór dla:

- Placówek bankowych i finansowych
- Lotnisk, terminali, centrów konferencyjnych
- Muzeów, firm korporacyjnych, sklepów o podwyższonym standardzie
- Obiektów z intensywnym ruchem i potrzebą kontroli dostępu

CoMETA Co158 – styl, funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym portalu.
Sprawdź, jak nowoczesne drzwi mogą podnieść poziom ochrony i komfortu w Twojej przestrzeni.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DRZWI PANCERNYCH CoMETA Co158	
Waga (PESO)	Około 650 kg (w zależności od modelu i dodatkowego wyposażenia)
Zasilanie (POWER SUPPLY)	230V (110V na życzenie), 50/60 Hz
Napięcie (VOLTAGE)	12–24 V DC z akumulatorami podtrzymującymi do 100 cykli
Konstrukcja (STRUCTURE)	Samonośna, stal malowana, możliwość dostawy w częściach do montażu na miejscu
Malowanie (PAINTING)	Kolory z palety RAL, wykończenie skórka pomarańczy (inne na życzenie)

Ruch (MOVEMENT)	Ruch drzwi przesuwanych silnikami 24 V DC, możliwość ręcznego otwarcia
Czas otwarcia drzwi	Regulowany
Szkło (GLASS)	Szkło laminowane 20/21 mm, kuloodporne BR2/S EN1063, antywłamaniowe P6B EN 356
Oświetlenie drzwi (DOOR LIGHTS)	Szkło z podświetleniem LED na krawędziach (na życzenie)
Elektronika (ELECTRONICS)	Jednostka sterująca Co580, elektronika oparta na mikroprocesorze
Środki bezpieczeństwa	Automatyczne hamowanie, kontrola prędkości, czujniki podczerwieni, przyciski awaryjne
Funkcje programowalne	