

Link do produktu: <https://napedy24.pl/elektroniczna-centrala-sterujaca-faac-740-d-wbudowana-p-5493.html>



Elektroniczna centrala sterująca FAAC 740 D wbudowana

Cena	909,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FAAC 740 D
KOD PRODUCENTA	202269
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC 740 D wbudowana

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Napięcie zasilania 230 V AC (+6% -10%) 50 (60) Hz
- Maks. pobór mocy 10 W
- Maks. moc silnika 1 000 W
- Maks. obciążenie wyjścia 0.5 A
- Programowanie 3 klawisze (+, -, F) i wyświetlacz, tryb „podstawowy” i „zaawansowany”
- Logika pracy Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), półautomatyczna z wejściem “Otwórz” i “Zamknij” (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)
- Funkcje programowalne Logika, automatyczne zamykanie bramy, siła ciągu, kierunek ruchu, maks. siła ciągu na początku ruchu, hamulec, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, zabezpieczenie otwarcia i zamknięcia, enkoder (opcja) elektroniczne zabezpieczenie przeciwwzniesieniowe, kontrola spowolnienia i częściowego otwarcia, spowolnienie prędkości, czas otwarcia częściowego, żądanie przeglądu
- Czas pracy Programowalny (0 do 4 min)
- Czas przerwy Programowalny (0 do 4 min)
- Siła ciągu Regulowana na 50 poziomach
- Wejścia Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie otwierania, zabezpieczenie zamykania, listwa krawędziowa, zasilanie sieciowe
- Wyjścia Lampa, silnik 24 V DC zasilanie akcesoriów 24 V, kontrolka, czasowe wyłączenie, fail-safe
- Szybkozłączka 5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW
- Bezpieczniki F1 = F 5 A, F2 = T 800 mA
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C