**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:29

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63001645-centrala-sterujaca-e024s-bez-obudowy-p-10456.html



# FAAC 63001645 Centrala sterująca E024S (bez obudowy)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 175,88 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **10456** |
| KOD PRODUCENTA | **63001645 E024S 790286** |
| Kod EAN | **8055195032802** |
| PRODUCENT | **FAAC SERWIS** |

OPIS PRODUKTU

# Centrala sterująca FAAC E024S do bram skrzydłowych

Centrala sterująca **FAAC E024S** to zaawansowane urządzenie dedykowane do zarządzania siłownikami 24 V w bramach jedno- i dwuskrzydłowych. Jest kompatybilna z napędami takimi jak **FAAC 391**, **415**, **S418** oraz podziemnymi modelami **770N**.

## Kluczowe cechy FAAC E024S:

- **Napięcie zasilania:** 230 V AC (+6% -10%) 50 Hz
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Maksymalna moc silnika:** 150 W na silnik (maksymalnie 2 silniki)
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V DC, maksymalnie 250 mA
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +55°C
- **Wymiary:** 225 x 306 x 130 mm
- **Obudowa:** Plastikowa, odporna na warunki atmosferyczne

## Funkcje i zalety:

- **Amperometryka:** Automatyczne odwrócenie kierunku ruchu bramy w przypadku napotkania przeszkody, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- **Różnorodne tryby pracy:** Automatyczny (A), półautomatyczny (E), automatyczny "krok po kroku" (AP), półautomatyczny "krok po kroku" (EP), automatyczny 1 (A1), półautomatyczny "b" (B) oraz "dead man" (C), umożliwiające dostosowanie działania bramy do indywidualnych potrzeb.
- **Szyna BUS:** Obsługa do 16 linii, podzielonych na grupy, co pozwala na elastyczne zarządzanie bezpieczeństwem i funkcjonalnością systemu.

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej niezawodności, centrala FAAC E024S stanowi doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników poszukujących efektywnego i bezpiecznego systemu sterowania bramami skrzydłowymi.

DANE TECHNICZNE

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E024S

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 230 V AC (+6%-10%) 50 Hz |
| **Maks. pobór mocy** | 4 W |
| **Maks. moc silnika** | 150 W x 2 |
| **Maks. obciążenie wyjścia** | 250 mA - 400 mA BUS 2easy |
| **Programowanie** | Mikroprzełączniki DIP + przyciski |
| **Logika pracy** | Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), automatyczna krokowa (AP), półautomatyczna z wejściem “Otwórz” i “Zamknij” (b), dead-man (C) |
| **Funkcje programowalne** | Logika, prędkość (wysoka/niska)* |
| **Czas pracy (time-out)** | 5 min (stałe) |
| **Czas pauzy** | Zależny od programowania (maks. 10 min) |
| **Wejścia** | Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy |
| **Wyjścia** | Zasilanie napędów, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów, elektrozamek, sygnalizacja stanu bramy |
| **Szybkozłącza** | Zasilanie z akumulatora, 3-pinowe dla modułów XF 433/868 |
| **Integrated radio coding** | DS, SLH, RC/LC (maks. 250 kanałów) |
| **Bezpieczniki** | |